

ACEROS POLTECH FABRICA DE LAMINA LOSACERO SECC 25 Y SERVICIO DE INSTALACION



LOSACERO POLTECH



LOSACERO SEC25

- Fabricación de largos especiales de hasta 14 Metros
- Lámina desde cal 18 hasta cal 24 Galvanizada y Galvaneal

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado, diseñado para anclar con el concreto y formar la losa de azotea o entrepiso
- El Peralte de 6.35 cm, o en su caso 2 1/2" pulgadas
- Este sistema tiene excelente resistencia estructural, disminuye los tiempos de construcción, generando ahorros en mano de obra, tiempo y equipo.

CONTAMOS CON SERVICIO DE INSTALACION

Av Huehuetoca S/N
Parque Ind. Xhala,
Cuautitlan Izcalli,
Edo de Mex.
www.Poltech.mx

CONTACTO

55 2869 2045
ventas@poltech.mx



ACEROS POLTECH FABRICA DE LAMINA LOSACERO SECC 25 SERVICIO DE INSTALACION



ACEROS POLTECH



¿COMO CUANTIFICAR EL CONCRETO DE LA LOSACERO?

- Para cuantificar la cantidad de concreto necesaria para nuestra losa todo depende del espesor que se le dará a la losa según el proyecto, con lo cual podemos calcular los metros cúbicos de concreto que se ocuparan siguiendo esta simple tabla y multiplicando el factor de m³/m² por los metros cuadrados que tiene su losa. De la misma forma les proporcionamos el mínimo de acero según el espesor de su losa según el SDI.

CONCRETO		
ESPESOR	VOLUMEN	MALLA DE ACERO MINIMA RECOMENDADA POR TEMPERATURA SEGÚN EL SDI
cm	m ³ /m ²	
5	0.0816	Malla 6x6-10/10 (.61cm ² /mt)
6	0.0916	Malla 6x6-10/10 (.61cm ² /mt)
8	0.1116	Malla 6x6-10/10 (.61cm ² /mt)
10	0.1316	Malla 6x6-8/8 (.87cm ² /mt)
12	0.1516	Malla 6x6-6/6 (1.23cm ² /mt)

POLTECH

Av Huehuetoca S/N
Parque Ind. Xhala,
Cuautitlan Izcalli,
Edo de Mex.
www.Poltech.mx

CONTACTO

55 2869 2045
ventas@poltech.mx

LAMINA SECCION 25 LOSACERO DE STOCK

LOSACERO DE STOCK:
CAL 20,22,24 DE 6.10 MT

