


# Catálogo de productos

Pinturas  
**Sensacolor**®

"Pinta tu mundo  
como quieras"®



## Pinturas Sensacolor S.A. de C.V.

### Producción y Almacén:

Venecia #144 Esquina Av. Seminario  
Col. Las Mercedes, C.P. 78394  
San Luis Potosí, S.L.P. México ·  
Tel. (444) 151-00-00 Ext: 130 al 134

### Oficina Corporativa y Ventas:

Jerónimo Mascorro  
Colonia El Paseo, C.P. 78320  
San Luis Potosí, S.L.P. México.  
Atención a clientes: Tel. (444) 151-00-00 Ext. 110

*e-mail: [ventas@sensacolor.com](mailto:ventas@sensacolor.com)*

Consulta las ubicaciones de los puntos de venta en:

<https://sensacolor.com/contacto>



[www.sensacolor.com](http://www.sensacolor.com)

[/PinturasSensacolor](#)

[PinturasSensacolor](#)

[PinturasSensacolor](#)

[PinturasSensacolor](#)



Certificado ISO

**ERA**



9001:2015

EMPRESA CERTIFICADA

Certificado N° 22879506

Para más información



# Selladores y Resanadores



- Presentaciones disponibles en 1, 4, 19 y 200 litros.
  - Fácil aplicación sobre el concreto, cemento, ladrillo, yeso, block o lámina.
  - Se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o aspersión.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

\* Rendimiento puede variar según las condiciones de aplicación.  
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

	Selladores			Pegayeso	Resanador
	Acrílico Antihumedad 5x1	Vinílico Tradicional 5x1	Primera mano entintable 1x1	Plafones 3x1	Multimix
<b>Modelo</b>	A5	V5	PM1	PEGA	MIX
<b>Acabado</b>	Brillante transparente	Transparente	Entintable	Rojo semitransparente	Blanco mate
<b>*Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Base Agua</li> <li>· Sella los poros ahorrando pintura</li> <li>· Mejora la adherencia</li> <li>· Protege de la alcalinidad y humedad</li> <li>· Económico por su gran rendimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Base Agua</li> <li>· Sella los poros ahorrando pintura</li> <li>· Mejora la adherencia</li> <li>· Económico por su gran rendimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Base Agua</li> <li>· Sella y da la primera mano de pintura a la vez, ahorrando tiempo, mano de obra y material</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Base Agua</li> <li>· Mejora la adhesión del yeso al concreto en plafones y muros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Base Agua</li> <li>· Facilidad de aplicación y manejo</li> <li>· Excelente adherencia y lijado</li> <li>· Bajo encogimiento</li> <li>· Alta Blancura</li> </ul>
<b>Uso ideal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sellado de muros alcalinos o con humedades</li> <li>· Acabado transparente en materiales aparentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sellado de muros antes de pintar o texturizar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sellado y primera mano de pintura de muros antes de pintar o texturizar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Preparación y sellado de lozas de concreto y muros antes de aplicar yeso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Resanador en las juntas de paneles de yeso</li> </ul> <p><b>Compuesto multiuso para:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tratamiento de juntas en paneles de yeso</li> <li>Resanar muros y grietas</li> <li>Texturizar y dar acabados finales en esquinas y bordes</li> </ol>
<b>* Rendimiento</b>	30 m <sup>2</sup> /lt	30 m <sup>2</sup> /lt	20 m <sup>2</sup> /lt	20 m <sup>2</sup> /lt	1.8 a 2 m <sup>2</sup> /lt

Requerimientos Ambientales



Selladores y Resanadores

# Texturizados

- Presentaciones en 4,19 litros y 200 litros.
- Todos los colores a precio de blanco.
- \* Rendimiento máximo sobre superficies lisas y en condiciones óptimas.  
Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

\*Rendimiento puede variar según las condiciones de aplicación.  
\*\*Duración o garantía dependen de factores como:  
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc.  
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO



## Pasta para rayar

## Alta decoración

	Premium	Clásica	Contratista	Pintura Texturizada	Cascara Naranja	Yeso Marmoleado	Yeso Craquelado
<b>Modelo</b>	PRE	CLA	CON	TEX	CAS	MAR	CRA
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· De excelente aplicación y rayado</li> <li>· Acabado de alta decoración a un precio competitivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· La mejor relación precio/calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Muy popular entre los contratistas</li> <li>· Requerimientos de acabados texturizados a costos bajos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pintura con acabado texturizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Acabado fino</li> <li>· Fácil de limpiar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Acabado decorativo tipo marmol</li> <li>· Fácil mantenimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Acabado decorativo</li> <li>· Efecto de muro antiguo</li> </ul>
<b>Uso ideal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edificios</li> <li>· Hoteles</li> <li>· Residencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edificios</li> <li>· Hoteles</li> <li>· Residencias</li> <li>· Casa habitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edificios</li> <li>· Casa habitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Acabados decorativos en tablaroca</li> <li>· Construcción con requerimientos de acabado texturizados económico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edificios</li> <li>· Hospitales</li> <li>· Laboratorios</li> <li>· Hoteles</li> <li>· Comedor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alta decoración en interiores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alta decoración en interiores</li> </ul>
<b>** Duración</b>	10 - 15 años	6 - 12 años	5 - 10 años	5 - 10 años	5 - 10 años	5 - 10 años	5 - 10 años
<b>** Vida útil</b>	Más de 15 años	Más de 12 años	Más de 10 años	Más de 10 años	Más de 10 años	Más de 10 años	Más de 10 años
<b>* Rendimiento</b>	16 m2/cubeta.	15 m2/cubeta.	14 m2/cubeta.	60 m2/cubeta.	20 m2/cubeta.	80 m2/cubeta.	15 a 20 m2/cubeta.
<b>Lavabilidad</b>	100%	100%	100%	70%	100%	70%	70%
<b>Usos</b>	Interiores y exteriores	Interiores y exteriores con restricciones	Interiores	Interiores y exteriores	Interiores y exteriores	Interiores y exteriores con restricciones	Interiores y exteriores con restricciones
<b>Colores</b>	Pasteles y medios	Pasteles y medios	Pasteles y medios	Pasteles y medios	Pasteles	Pasteles y medios	Pasteles y medios

Requerimientos Ambientales



Texturizados y acabados alta decoración

# Pinturas Arquitectónicas

- Presentaciones disponibles en 1, 4, 19 y 200 litros.
- Todas las calidades cubren a dos manos, excepto calidad 1800 y 1500 "Una mano".
- Fácil aplicación sobre el concreto, cemento, ladrillo, yeso, block o lámina.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o aspersion.
- Igualado de colores en **Sistema de Color Colorsense**
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

- \*Rendimiento teórico según la norma NMX en condiciones del laboratorio.
- \*Rendimiento práctico 4 mt<sup>2</sup>/lt a dos manos.  
Puede variar según las condiciones de aplicación.
- \*\*Duración o garantía dependen de factores como:  
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc.  
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO



	Alto desempeño			Residencial		Construcción				
	Impermeable	Una Mano Premium	Anti-hongos grado alimenticio	Alta Decoración	Una Mano	Profesional	Contratista	ProPintor	Rendidora	Plafones
<b>Modelo</b>	PAE	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	800	600
<b>Acabado</b>	Mate	Mate	Extra Satinado	Semi-mate	Satinado / Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinta e Impermeabiliza al mismo tiempo</li> <li>• Oculta pequeñas fisuras e imperfecciones</li> <li>• Resistencia a la humedad y alcalinidad en interiores y exteriores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahorra tiempo, mano de obra y pintura</li> <li>• Resistente a las manchas</li> <li>• Se autolava con la lluvia</li> <li>• Resistente a la humedad y alcalinidad</li> <li>• Acabado terso y plástico</li> <li>• Antihongos</li> <li>• Grado alimenticio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente a la humedad y alcalinidad</li> <li>• Acabado terso y plástico</li> <li>• Anti hongos</li> <li>• Grado alimenticio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente a la humedad y alcalinidad</li> <li>• Acabado terso y plástico</li> <li>• Anti hongos</li> <li>• Grado alimenticio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahorra tiempo, mano de obra y pintura</li> <li>• Resistente a la humedad y alcalinidad</li> <li>• Acabado terso y plástico de decoración</li> <li>• Anti hongos</li> <li>• Grado alimenticio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente poder cubriente y blancura</li> <li>• Excelente rendimiento y economía</li> <li>• Acabado terso y plástico</li> <li>• Decorativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto poder cubriente y blancura</li> <li>• Excelente rendimiento</li> <li>• Acabados decorativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto poder cubriente y economía</li> <li>• Excelente rendimiento y economía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buen poder cubriente y blancura</li> <li>• Económica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buen poder cubriente y blancura</li> <li>• Económica con buen rendimiento</li> </ul>
<b>Uso ideal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muros en jardines</li> <li>• Muros con fisuras o humedades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales y quirófanos</li> <li>• Hoteles</li> <li>• Residencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales y quirófanos</li> <li>• Hoteles</li> <li>• Residencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Hoteles</li> <li>• Residencias</li> <li>• Construcción gral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Hoteles</li> <li>• Residencias</li> <li>• Construcción gral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintores y contratistas con requerimientos de mejores acabados en decoración</li> <li>• Construcción gral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintores y contratistas con requerimientos de mejores acabados en decoración</li> <li>• Construcción gral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La preferida de pintores y contratistas</li> <li>• Construcción gral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción general y de vivienda</li> <li>• Acabados temporales</li> <li>• Preferentemente interiores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plafones</li> <li>• Canchas de futbol</li> <li>• Acabados temporales</li> <li>• Solo interiores</li> </ul>
<b>** Duración</b>	10 años	25 años	20 años	15 años	10 años	8 años	6 años	4 años	2 años	1 año
<b>* Rendimiento</b>	8 m <sup>2</sup> /lt.	10 m <sup>2</sup> /lt.	10 m <sup>2</sup> /lt.	9 m <sup>2</sup> /lt.	8 m <sup>2</sup> /lt.	7 m <sup>2</sup> /lt.	7 m <sup>2</sup> /lt.	7 m <sup>2</sup> /lt.	5 m <sup>2</sup> /lt.	4 m <sup>2</sup> /lt.
<b>Lavabilidad</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	70%	50%	30%
<b>Colores</b>	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Pasteles y Medios	Pasteles y Medios	Pasteles	Pasteles

Requerimientos Ambientales



Pinturas Arquitectónicas

# Impermeabilizantes

- Presentaciones disponibles en 4, 19 y 200 litros.
- Malla en rollos de 100 metros. Resanador disponible en 1,4 y 19 litros.
- Aislamiento térmico en color blanco.
- Colores disponibles: Blanco, Rojo Terracota, Verde Jardín, Se pueden igualar colores pasteles.
- Se recomienda su aplicación con rodillo o cepillo de ixtle. En áreas de difícil acceso con brocha.
- \* Rendimiento máximo en todas las calidades: de 20 a 25 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 litros a dos manos, sobre superficies lisas y en óptimas condiciones de empleo.
- Fácil aplicación sobre concreto, cemento, ladrillo o lámina.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

\*\* Duración o garantía dependen de factores como: Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc. CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO



	Térmico		Acrílico			Caucho		Sellador y Resanador		Mallas de Refuerzo			
	12 años Térmico	8 años Térmico	10 años	5 años	3 años	10 años	5 años	Sellador Antihongos 5x1	Resanador para Grietas Fibratado	Precortada 25 cm	Premium	Reforzada	Estandar
<b>Modelo</b>	12BT	8BT	10B	5B	3B	10CB	5CB	380	360	365	361	362	363
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta protección contra el calor y la humedad</li> <li>• Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años</li> <li>• Superficies difíciles o de alto movimiento entre losas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección contra el calor y la humedad</li> <li>• Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años</li> <li>• Superficies difíciles o de alto movimiento entre losas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años</li> <li>• Superficies difíciles o de alto movimiento entre losas</li> <li>• Impermeabilización decorativa en color verde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equilibrio entre duración y economía</li> <li>• El más popular de todos</li> <li>• Impermeabilización decorativa en color verde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economía y protección a la vez.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años</li> <li>• Resistente al tráfico peatonal ligero</li> <li>• Antiderrapante al pisar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente al tráfico peatonal ligero</li> <li>• Antiderrapante al pisar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta Concentración</li> <li>• Sella los poros del sustrato y ahorra material</li> <li>• Mejora la adherencia de la capa impermeable</li> <li>• Excelente rendimiento por ser concentrado</li> <li>• Dilusión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuda a nivelar grietas y hoquedades</li> <li>• Flexible a la contracción y expansión de losas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahorra tiempo y material al evitar cortar rollos más grandes</li> <li>• Medidas del rollo: 0.25 cm x 50 mts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La más duradera</li> <li>• Brinda un excelente refuerzo</li> <li>• Medidas del rollo: 1.10 x 1.00 mts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La más popular de todas</li> <li>• Medidas del rollo: 1.10 x 1.00 mts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La más económica</li> <li>• Medidas del rollo: 1.10 x 1.00 mts</li> </ul>
<b>Uso ideal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Naves industriales</li> <li>• Residencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Naves industriales</li> <li>• Residencias</li> <li>• Casa habitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Naves industriales</li> <li>• Residencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Naves industriales</li> <li>• Residencias</li> <li>• Casa habitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Residencias</li> <li>• Casa habitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Naves industriales</li> <li>• Residencias</li> <li>• Casa habitación</li> <li>• Orilla de albercas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Residencias</li> <li>• Casa habitación</li> <li>• Orilla de albercas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En toda impermeabilización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En techos donde haya que nivelar grietas y hoquedades</li> <li>• Preparación de áreas críticas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áreas críticas al impermeabilizar</li> <li>• Ideal para pretilas y bajadas pluviales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áreas críticas difíciles al impermeabilizar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áreas críticas al impermeabilizar</li> <li>• Losas deterioradas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áreas críticas al impermeabilizar</li> <li>• Losas en buen estado</li> </ul>
<b>Elongación</b>	800%	400%	800%	400%	300%	400%	300%	Flexible	Flexible	Flexible			
<b>** Vida Útil</b>	14 años	10 años	12 años	7 años	5 años	12 años	7 años	NA	NA	De acuerdo a la duración del impermeabilizante.			
<b>Colores</b>	Blanco Puro	Blanco Puro	Blanco, Rojo Terracota y Verde	Blanco, Rojo Terracota y Verde	Blanco y Rojo Terracota	Blanco Grisáceo, Rojo Terracota y Verde	Blanco Grisáceo, Rojo Terracota y Verde	NA	NA	Blanca			

Requerimientos Ambientales



Impermeabilizantes

# Esmaltes, Anticorrosivos y Varios

- Presentaciones disponibles en 1, 4, 19 y 200 litros.
- Todas las calidades cubren a dos manos.
- Fácil aplicación sobre fierro, lámina, madera, cemento, block o ladrillo.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo para esmalte, cepillo o aspersión.
- Todos los colores a precio de blanco en secado normal y rápido.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.



\*Rendimiento teórico según la norma NMX en condiciones del laboratorio.  
 \*Rendimiento puede variar según las condiciones de aplicación.  
 \*\*Duración o garantía dependen de factores como:  
 Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie y nivel de oxidación, etc.  
 CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

	Construcción Secado Normal			Industrial Secado Rápido				Primarios Anticorrosivos			Pintura de Tráfico				Varios			
	Premium Base Agua	Premium Base Solvente	Estandar	Premium SR	Estandar SR	DTM Directo a Metal	Dry Fall	Premium Base Agua	Premium Base Solvente	Mano Taller	SCT Base Agua	SCT Base Solvente	Estandar Base Solvente	Microesfera Reflejante	Removedor	Alberca	Aluminio 250° C	Aditivo Retardante a la Flama
<b>Modelo</b>	3000	2000	1000	500	520	505	3515, 515	3200	200	220	3400	410	420	ME	390	330	350	FT
<b>Acabado</b>	Brillante y Mate	Brillante, Satinado y Mate	Brillante y Mate	Brillante	Brillante	Brillante	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Reflejante	NA	Brillante	Aluminio	NA
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección antioxidante</li> <li>• No usa solventes orgánicos</li> <li>• No deja olor desagradable</li> <li>• Alto poder cubriente</li> <li>• Excelente rendimiento</li> <li>• Decorativo por sus acabados</li> <li>• Bajos COV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto poder cubriente</li> <li>• Excelente rendimiento</li> <li>• Decorativo por sus acabados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economía</li> <li>• Buen poder cubriente y rendimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto poder cubriente</li> <li>• Excelente rendimiento</li> <li>• Decorativo por sus acabados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economía</li> <li>• Buen poder cubriente y rendimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No requiere primario</li> <li>• Alto poder cubriente</li> <li>• Excelente rendimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secado extra rápido</li> <li>• Cae hecho polvo en alturas de más de 4 mts</li> <li>• Protección antioxidante</li> <li>• No usa solventes orgánicos</li> <li>• No deja olor desagradable</li> <li>• Bajos COV</li> <li>• Base Agua</li> <li>• Base Solvente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección antioxidante</li> <li>• No usa solventes orgánicos</li> <li>• No deja olor desagradable</li> <li>• Alto poder cubriente</li> <li>• Excelente rendimiento</li> <li>• Bajos COV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto poder cubriente</li> <li>• Excelente rendimiento</li> <li>• Secado rápido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buen desempeño y economía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No usa solventes orgánicos</li> <li>• Alto desempeño y economía con especificaciones ambientales</li> <li>• Cumple la norma SCT</li> <li>• Bajos COV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto desempeño</li> <li>• Cumple la norma SCT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buen desempeño y economía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácil de espolvorear</li> <li>• Alta reflectividad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remueve capas de pintura fácil y rápido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta resistencia a la humedad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección antioxidante</li> <li>• Resiste hasta 250 grados centígrados de calor</li> <li>• Acabado color aluminio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baja Viscosidad</li> <li>• Actúa como plastificante</li> <li>• Garantiza que los recubrimientos no se quemem, si no que se carbonicen</li> <li>• Disminuye las posibilidades de que ocurra algún accidente a causa de la propagación del fuego</li> </ul>
<b>Uso ideal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hospitales</li> <li>• Hoteles</li> <li>• Industrias con especificaciones ambientales</li> <li>• Cocinas</li> <li>• Baños</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herrería</li> <li>• Industrial</li> <li>• Cocinas</li> <li>• Baños</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herrería</li> <li>• Industrial con especificaciones poco exigentes a bajo costo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrial con requerimientos de calidad y rápida manipulación de la pieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrial con requerimientos de calidad y rápida manipulación de la pieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrial con requerimientos de calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naves</li> <li>• Bodegas</li> <li>• Comercios con instalaciones debajo</li> <li>• Interiores aplicado con pistola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrial con requerimientos de alta protección anticorrosiva y especificaciones ambientales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrial con requerimientos de alta protección anticorrosiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herrería</li> <li>• Industrial con especificaciones poco exigentes a bajo costo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras con requerimientos reflejantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para eliminar capas de pintura vieja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Albercas</li> <li>• Fuentes de agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuberías</li> <li>• Calderas</li> <li>• Láminas</li> <li>• Impermeabilizantes asfálticos con capa protectora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escuelas</li> <li>• Gimnasios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Espacios públicos o privados</li> </ul>
<b>** Vida Útil</b>	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	NA	NA	2 años	Variable	De acuerdo al producto en el que se aplique
<b>* Rendimiento</b>	8 a 10 m2/lt.	8 a 10 m2/lt.	6 a 8 m2/lt.	7 m2/lt.	4 m2/lt.	10 a 12 m2/lt.	20 m2/lt.	12 m2/lt.	12 m2/lt.	8 m2/lt.	3 m2/lt.	3 m2/lt.	2.5 m2/lt.	NA	Variable	4 a 6 m2/lt.	25 m2/lt.	NA
<b>Tiempo Secado</b>	1 hora	4 horas	4 horas	15 min	15 min	1 hora	4 min	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	NA	NA	20 min	4 horas	NA
<b>Colores</b>	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Pasteles y medios	Más de 2300	Pasteles y medios	Terracota, blanco y gris	Terracota, blanco y gris	Terracota y gris	Blanco, amarillo, negro, verde rojo y azul	Blanco, amarillo	Blanco, amarillo	NA	NA	Azul y Blanco	Aluminio	Transparente

Requerimientos Ambientales



Esmaltes, Anticorrosivos y Varios

# Colorsense +2300 COLORES

Sistema de color desarrollado con el más estricto control de calidad por personal técnico de nuestra empresa y asesoría externa profesional.

TODOS LOS COLORES  
A PRECIO DE BLANCO



## Sistema Tintométrico

Es un conjunto de elementos que hacen posible que se pueda igualar en cualquier tienda y en cualquier momento, un color a elegir entre una gama de miles.

Los elementos que componen el sistema Colorsense son:

- Dos *Abanicos* con más de 2,300 colores.
- *Centro de color y muestrario de texturizados*.
- *Tintas* de la mejor calidad.
- Máquina *dosificadora* de alta tecnología.
- Máquina *mezcladora*.
- Un *software y una base de datos especial*, para garantizar la formulación e igualación exacta de cada color.

Además, nos ajustamos a las necesidades de nuestros clientes, formulando *colores a medida* para casos específicos.

## Aplicación para celular con sistema inteligente NIX

El sistema de colorsense forma parte de la tecnología Nix.

Aplicación para celulares que permite:

- Conocer con exactitud los valores de todos los colores en la palma de tu mano.
- Compartir colores.
- Librería de color digital.
- Combinaciones de colores tendencia.
- Dispositivo de bajo costo para validar e igualar colores.

## Ubicaciones

Consulta aquí las ubicaciones de todas las Sucursales.

