

*Pinturas*  
**Sensacolor**®



MODELO  
**PAE**

*Impermeable*



10 años



Mate

# Pintura Acrílica Elastomérica PAE

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

Pintura acrílica elastomérica, elaborada a base de polímeros estireno acrílicos solubles al agua, pigmentos, cargas y aditivos.

Cumple con la norma NMX-C-423-ONNCCE-2019.

### USOS Y BENEFICIOS:

- Es muy resistente a las superficies alcalinas y a la humedad, lo que la hace ideal para aplicaciones en lugares muy húmedos y en intemperie.
- Es adecuada para esconder las pequeñas fisuras en muros de concreto o estuco gracias a su excelente flexibilidad, mejorando la imagen de la construcción.
- Ideal para decorar y proteger superficies de yeso, cemento, concreto, block, ladrillo y mortero.
- Es de larga duración y de uso en interiores y exteriores.

### DILUCIÓN:

- Agregar agua limpia hasta un máximo de 3 litros por cubeta (15%).
- Si se requiere, se puede aplicar la pintura directamente sin diluir. La dilución más adecuada es de 2 litros por cubeta (10 %).

### APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia.
- En superficies nuevas, porosas o con recubrimientos en mal estado se recomienda primero quitar lo más posible el recubrimiento anterior, limpiar muy bien y sellar la superficie con Sellador Vinílico Sensacril.
- Aplicar con brocha, rodillo, cepillo o pistola de aspersión dejando una capa delgada y uniforme.
- Aplicar la segunda mano cuando la primera mano este seca al tacto o después de 60 minutos.

### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- No mezclar con otras pinturas o impermeabilizantes ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

### ESPECIFICACIONES:

**VISCOSIDAD:** 14,400 centipoises mínimo

**DENSIDAD:** 1.36 Kg. / litro mínimo

**P.H.:** 8.5 mínimo

**SÓLIDOS EN PESO:** 56% mínimo

**FINEZA DE MOLIENDA:** 6 un. Hegman mínimo.

**LAVABILIDAD:** 50,000 ciclos mínimo

**TIEMPO DE SECADO:**

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto: 30 a 60 minutos
- 2da Mano: Seco al tacto o 60 minutos
- Curado final: 7 días

### RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 6 a 8 m<sup>2</sup> / lt. a dos manos en condiciones optimas de aplicación.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

**ACABADO:** Mate.

**COLORES:** Blanco y más de 400 colores base pastel.

**DURACION:** 10 años, aplican restricciones. \*

**VIDA ÚTIL:** 12 años o más dependiendo de la calidad de la aplicación, el uso y el grado de exposición a elementos climáticos. \*No se garantiza el cubrimiento de las grietas por la garantía total del producto ya que existen factores ambientales no controlables que puedan "romper" el producto.

**ALMACENAMIENTO:** 12 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 30°.

**PRESENTACIÓN:** Galón, Cubeta y Tambor.

