

Pinturas
Sensacolor®



MODELO

1800

Una Mano Premium

Para ti, que te gustan las cosas
BIEN a la **PRIMERA**



25 años



Mate

Pintura Alto Desempeño 1800 Una Mano

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Pintura emulsionada, elaborada a base de polímeros 100% acrílicos solubles al agua, pigmentos y aditivos.

Cumple con la norma NMX-C-423-ONNCE-2019.

USOS Y BENEFICIOS:

Ideal para decorar y proteger superficies de yeso, cemento, concreto, block, ladrillo y mortero en espacios interiores y exteriores.

Contiene aditivos bactericidas y fungicidas que le imparten propiedades anti hongos y anti bacterias así como alta resistencia al lavado y al manchado por lo que la hace ideal para su aplicación en baños, cocinas, cuartos de niños, pasillos, hoteles, oficinas, hospitales, industria alimenticia y edificios así como otros espacios susceptibles a ensuciarse o mancharse. Es un producto de grado alimenticio.

Tiene un excelente rendimiento, facilidad de aplicación, alta resistencia a la alcalinidad del cemento y a la decoloración en aplicaciones a la intemperie.

APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia.
- En superficies nuevas, porosas o con recubrimientos en mal estado se recomienda primero quitar lo más posible el recubrimiento anterior, limpiar muy bien y sellar la superficie con Sellador Acrílico Sensacril.
- Aplicar con brocha, rodillo, cepillo o pistola de aspersión dejando una capa delgada y uniforme.
- Aplicar la segunda mano cuando la primera mano este seca al tacto o después de 60 minutos.

DILUCIÓN:

Agregar agua limpia hasta un máximo de 3 litros por cubeta (15%).

Si se requiere, se puede aplicar la pintura directamente sin diluir. La dilución más adecuada es de 2 litros por cubeta (10 %).

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD: 15,000 centipoises mínimo.

DENSIDAD: 1.28 Kg. / litro mínimo

P.H.: 8.0 mínimo

SÓLIDOS EN PESO: 50 % mínimo

FINEZA DE MOLIENDA: 7 un. Hegman mínimo.

LAVABILIDAD: 150,000 ciclos mínimo.

TIEMPO DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto: 20 a 60 minutos
- 2da Mano: Seco al tacto o 60 minutos
- Curado final: 7 días

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 10 a 12 m² / lit. a dos manos en condiciones optimas de aplicación.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

ACABADO: Mate

COLORES: más de 1320 con sistema de color.

DURACION: 25 años mínimo en color blanco. Para colores, consulte a su asesor técnico. Vida útil hasta 25 años dependiendo de la calidad de la aplicación, el uso y el grado de exposición a elementos climáticos.

ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

PRESENTACIÓN: Litro, Galón, Cubeta y Tambor.

ECOSENS: Este producto es de la línea ECOSENS. Productos de alto desempeño, larga duración y amigables con el medio ambiente. Son libres de plomo y metales pesados así como bajos VOC's.

