

*Pinturas*  
**Sensacolor**®



MODELO  
**A5**

*Acrílico Antihumedad 5x1*



Brillante Transparente

# Sellador Acrílico A5

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

Sellador 100% acrílico transparente, elaborado a base de resinas acrílicas y aditivos. Posee gran poder de sellado y excelente resistencia a la alcalinidad y a la humedad.

### USOS:

Sella los poros del sustrato y mejora la adherencia de superficies como yeso, cemento, block, ladrillo etc. preparándolos para recibir acabados de pintura, texturizados y otros recubrimientos. Puede ser usado en interiores y exteriores. Es ideal donde existen o se pueden desarrollar problemas de alta alcalinidad y humedad. Se puede usar como acabado transparente en materiales aparentes como ladrillo o cantera.

### DILUCIÓN:

Agregar agua limpia hasta un máximo de 5 litros por cada litro de sellador. (5X1)

Si se requiere mayor capacidad de sellado disminuir la dilución en un litro de sellador por uno de agua.

### APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- Aplicar con brocha o rodillo dejando una capa delgada y uniforme.
- Dejar secar un mínimo de 12 horas antes de aplicar el acabado final.
- Se puede mezclar con pintura vinil-acrílica Sensacril® hasta un 10% para fondear la superficie del color del acabado.

### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- No mezclar con otros selladores ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

### ESPECIFICACIONES:

**VISCOSIDAD:** 30,000 centipoises mínimo.

**DENSIDAD:** 1.01 Kg. / litro mínimo

**P.H.:** 7.0 mínimo

**SÓLIDOS EN PESO:** 30 % mínimo

### TIEMPO DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto: 60 minutos
- Curado final: 24 horas

### RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 25 a 35 m<sup>2</sup> / lit. diluido al 5x1 en condiciones óptimas de aplicación.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

**DURACION:** Variable. Depende del acabado final.

**ALMACENAMIENTO:** 12 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

**PRESENTACIÓN:** Litro, Galón, Cubeta y Tambor.

**ECOSENS:** Este producto es de la línea ECOSENS. Productos de alto desempeño, larga duración y amigables con el medio ambiente.

