

Pinturas
Sensacolor®

MODELO
PEGA

Plafones 3x1



Rojo Semitransparente

PEGA YESO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo elaborado a base de acetato de polivinilo para mejorar la adherencia del yeso a sustratos de concreto tal como columnas, muros y lozas.

APLICACIÓN:

- La superficie debe de estar firme, limpia y seca además de estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante.
- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- Aplicar con brocha o rodillo dejando una capa delgada y uniforme.
- Aplicar el yeso una vez que el pegayeso este seco al tacto y antes de 10 horas.

DILUCIÓN:

Agregar agua limpia hasta un máximo de un litro por cada litro de pega yeso. (1x1)
Si se requiere mayor desempeño aplicar directamente.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- No mezclar con otros selladores ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD: 10,000 centipoises mínimo.

DENSIDAD: 1.03 Kg. / litro mínimo.

P.H.: 5.0 mínimo.

SÓLIDOS EN PESO: 29 % mínimo

TIEMPO DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto: 60 minutos
- Curado final: 10 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 15 a 25 m² / lit. diluido al 1x1 en condiciones optimas de aplicación.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

COLOR: Rojo.

DURACION: Variable. Depende del acabado final.

ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

PRESENTACIÓN: Litro, Galón, Cubeta y Tambor.

