

IDEX

OBL
▶blackline▶



H

OBL S.r.l. Via Kennedy, 12
20090 Segrate (MI) - Italy
Tel. +39.02.269191 - Fax +39.02.2133893
oblinfo@idexcorp.com - oblumps.it

Serie H



Tu socio confiable en
soluciones de dosificación

Diseñado específicamente para la filtración de vino, cerveza y jugos de frutas, las bombas mecánicas de diafragma o de pistón-émbolo de la **Serie H** integran un eje giratorio expuesto destinado a accionar un mezclador. En el proceso de clarificación, se dosifica una tierra de diatomeas en la bebida y se contrarresta el flujo principal, permitiendo que las células de levadura y otras partículas se eliminen sin atrapar moléculas de aroma, sabor y coloración. Esta solución permite que los procesos de dosificación y mezcla sean atendidos simultáneamente por un solo dispositivo.

DATA TECNICA									
MODELO	HM		HR				HG		
Cuerpo de Bomba	Recubrimiento de Aluminio por Cataphoresis						Hierro Fundido		
Tipo de Bomba	Diafragma Mecánico con Retorno de Resorte		Pistón con Retorno de Resorte						
Ø [mm]	108		43		50		62		
Longitud de Carrera [mm]	4		15				25		
Flujo [l/h]	73	100	90	115	120	160	285	362	400
Presion Max.[barg]	10	10	10	10	10	10	12 (14)	10 (13)	10 (12)
SPM	70	95	70	95	70	95	68	86	95
Conexiones roscadas	3/4" BSPm		1/2" BSPf				3/4" BSPf		
Temp. Amb. [°C]	-10/+60°C								
Temp. Max Fluid Dosif. [°C]	60°C		60°C						
Pot. Motor [KW]	0,37						0,75 (0,90)		
Tamaño Motor	71-B14						80-B14		
Voltage [V]	230/400 V								
Frecuencia [HZ]	50								
Material	PP		ACC				ACC		
Cabezal de Bomba	PP		AISI316L				AISI316L		
Diafragma	PTFE						-		
Pistón	-		CERAMIC				CERAMIC		
Empaquetadura de Pistón	-		VULKOLLAN				VULKOLLAN		
Guia de Válvula	PP		PP				AISI316L		
Asiento de Válvula	AISI316L		AISI316L				AISI316L		
Bola de Válvula	AISI316L		AISI316L				AISI316L		
Carcasa de Válvula	PP		AISI316L				AISI316L		
Empaquetaduras	SILICON		FPM				FPM		