

CATALOGO DE TARIMAS

ventas@glctransporte.com



GLC TRANSPORTE

Tipo de Madera:

Reciclada

Descripción:

Tarima Reciclada de Barrote 11 duelas

Dimensiones:

'40" X 48" (102 x 122)

Humedad:

18%

Capacidad de Carga:

1T

Capacidad de Carga Estática:

1.3T

Tratamiento HT:

De acuerdo con el cliente, la tarima va con refuerzos de barrote enteros



GLC TRANSPORTE

Tipo de Madera:

Reciclada

Descripción:

Tarima Reciclada de Barrote 11 duelas

Dimensiones:

‘40" X 48“

Humedad:

18%

Capacidad de Carga:

1.2T

Capacidad de Carga Estática:

2 T

Tratamiento HT:

De acuerdo con el cliente, las tarimas pueden ir pintadas de colores.



GLC TRANSPORTE

Tipo de Madera:

Reciclada

Descripción:

Tarima Reciclada de Barrote 11 duelas.

Dimensiones:

'40" X 48" (102 x 122)

Humedad:

18%

Capacidad de Carga Dinámica:

1 T

Capacidad de Carga Estática:

1.3 T

Tratamiento HT:

De acuerdo con el cliente. La tarima va con refuerzos de barros enteros



GLC TRANSPORTE

Tipo de Madera:

Reciclada de primera calidad
(seminueva)

Descripción:

Tarima seminueva de Barrotes 12
duelas

Dimensiones:

‘40" X 48" (102 x 122)

Humedad:

18%

Capacidad de Carga Dinámica:

1 T

Capacidad de Carga Estática:

1.3 T

Tratamiento HT:

De acuerdo con el Cliente



GLC TRANSPORTE

Tipo de Madera:

Reciclada.

Descripción:

Tarima Reciclada de Barrote reforzada y cerrada 12 duelas y 7 duelas intermedias.

Dimensiones:

‘40" X 48" (102x122)

Humedad:

18%

Capacidad de Carga Dinámica:

1T

Capacidad de Carga Estática:

1.3T

Tratamiento HT:

De acuerdo con el Cliente. La tarima va con refuerzos de barros enteros.



GLC TRANSPORTE

Tipo de Madera:

Reciclada

Descripción:

Tarima Reciclada de Block chico

Dimensiones:

40" X 48"

Humedad:

18%

Capacidad de Carga Dinámica:

1T

Capacidad de Carga Estática:

1.3T

Tratamiento HT:

De acuerdo con el cliente. Las tarimas pueden estar pintadas de colores.



GLC TRANSPORTE

Tipo de Madera:

De Pino

Descripción:

Tarima seminueva de Block Chico

Dimensiones:

40" X 48"

Humedad:

18%

Capacidad de Carga Dinámica:

1.2T

Capacidad de Carga Estática:

2T

Tratamiento HT:

Sí



GLC TRANSPORTE