

SOLIDSVAC®

SOLIDS PUMPING SYSTEMS

SV20-SP

真空ローディング式ソリッドポンプ

- モバイル
- 空気を使用した制御
- メンテナンスが少ない



U1B 5-7ボーイングプレイス-カブルチャー-QLD4510-オーストラリア

+61 456 000 665 / info@solidsvac.com / www.solidsvac.com

SV20-SP

真空ローディング式ソリッドポンプ

Solidsvac SV20-SPは、35 mmまでの粒子を含むほぼすべての流体材料を、1時間あたり最大12,000リットルまで捕捉して移送できる、コンパクトなモバイル真空ローディングソリッドポンプです。SV20-SPには内部構造がなく、316ステンレス鋼タンク、調整可能なサイクルタイム、用途の広いJetpack、およびパンク防止タイヤが標準装備されています。

個別に調整可能な負荷および排出サイクル、固有の安全性、低摩耗、および鉱業、掘削、産業、農業産業でのアプリケーション向けの高い保守性を提供する316ステンレス鋼バルブと組み合わせます。

技術データ	メートル法	インペリアル
身長	920 mm	36インチ
幅	550mm	22インチ
長さ	1000mm	40インチ
重さ	55kg	120ポンド
エアインテーク	13mm	1/2インチBSP
吸込口	50mm	2インチ
出口ポート	50mmまたは75mm	2インチまたは3インチ
サクシオンリフト	6.5m @ 50 cfm 8.0m @ 100 cfm	21'3" @ 50 cfm 26'2" @ 100 cfm
空気消費オプション	1.4 m ³ ジェットパック 2.8 m ³ ジェットパック	50 cfm ジェットパック 100 cfm ジェットパック
配達	300+ m	1150フィート以上
変位サイクル	17リットル	4.5ギャル
使用圧力	7バール (最大) @ 690 kPa 4.5バール (最小) @ 448 kPa	105 psi (最大) 65 psi (最小)
最大固形分	35 mm	1-1/2インチ
測定された水スループット	200 lpm	53 gpm
DBA ローディング	78 DbA (50 cfm) 85 DbA (100 cfm)	

一般的な使用法

- マイニング
- 発掘
- 業界
- 農業
- 市営

このポンプの用途

- 石油掘削装置のドリルからの泥
- 研磨剤スラリー
- 池の粘液

- 鉱山の尾鉱
- ウェットスビル

オプションのアクセサリ

- サクシオンワンド
- サクシオンホース
- 排出ホース
- ダックビルバキュームヘッド
- 大容量ストレナー
- ドロップボックス

- 316ステンレス鋼タンクおよび316ステンレス鋼バルブ
- 個別に調整可能な負荷および放電サイクル



SOLIDSvac / SOLIDS PUMPING SYSTEMS

U1B 5-7ボーイングプレイス-カプルチャー-QLD4510-オーストラリア

+61 456 000 665 / info@solidsvac.com / www.solidsvac.com