

SOLIDSVAC®

SOLIDS PUMPING SYSTEMS

SV70-SP

真空ローディング式ソリッドポン

- ヘビーデューティー
- 空気圧-真空負荷
- 高固形分移動



U1B 5-7ボーイングプレイス-カブルチャー-QLD4510-オーストラリア

+61 456 000 665 / info@solidsvac.com / www.solidsvac.com

SV70-SP

真空ローディング式ソリッドポン

Solidsvac SV70-SPは、流体スラッジとスラリーを確実に処理するように設計されており、水中ポンプ、遠心ポンプ、ダイアフラムポンプが実行可能なオプションではない場合に理想的です。

ほぼすべての流体を回収および移送できるワンマン真空回収圧力排出ユニットをオペレーターに提供するように設計された、超頑丈なツイン75mm (3インチ) 吸引および排出口ターリーボールバルブは、固形分が豊富です。流動性の高いスラッジ。

100%の空力、まったく新しいコンパクト、完全に自動化された、堅牢で完全に移動可能なSV70-SPは、22.5インチHgを超える真空を生成し、鉱業や産業を含む幅広いアプリケーションで使用できます。

技術データ	メートル法	インペリアル	一般的な使用法
身長	1150 mm	45インチ	○ マイニング
幅	650 mm	25.5インチ	○ 発掘
長さ	1430 mm	56.3インチ	○ 業界
重さ	120 kg	264ポンド	○ 農業
エアインテーク	13 mm	1/2インチBSP	○ 市営
吸込口	75 mm	3インチ	このポンプの用途
出口ポート	75 mm または 100 mm	3インチまたは4インチ	○ ドリルリグで使用される泥
サクシオンリフト	7.9m @ 100 cfm 9.2 @ 180 cfm 11.5m @ 230 cfm	26' 2" @ 100 cfm 30' @ 180 cfm 37' 7" @ 230 cfm	○ 腐食性スラリー
空気消費オプション	2.8 m ³ /Min ジェットパック 5.0 m ³ /Min ジェットパック 6.5 m ³ /Min ジェットパック	100 cfm ジェットパック 180 cfm ジェットパック 230 cfm ジェットパック	○ 有害廃棄物
配達	400メートル以上	1312+フィート	○ 鉱山の尾鉱
変位サイクル	65リットル	17ギャル	○ 生の排水
使用圧力	7バール (最大) @ 690 kPa 4.5バール (最小) @ 448 kPa	102 psi (最大) 65 psi (最小)	オプションのアクセサリ
最大固形分	50 mm	2インチ	○ サクシオンワンド
測定された水スループット	400 lpm	106 gpm	○ サクシオンホース

- 316ステンレス鋼タンクおよびバルブ
- 個別に調整可能な負荷および放電サイクル



SOLIDSVAC / SOLIDS PUMPING SYSTEMS

U1B 5-7ボーイングプレイス-カプルチャー-QLD4510-オーストラリア

+61 456 000 665 / info@solidsvac.com / www.solidsvac.com