

## POLICARBONATO CORRUGADO TRASLUCIDO DR5

### CARACTERISTICAS

La plancha de Policarbonato perfil **DR5** está diseñada para su aplicación en cubiertas o revestimientos de galpones, cobertizos industriales, comerciales, residenciales, etc.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente combinados con perfiles metálicos u otros materiales.

La plancha **DR5** contiene una capa coextruida de filtro UV que bloquea la radiación dañina.

Nuestra plancha **DR5** es auto extingible y no gotea en casos de incendio, es resistente a condiciones climáticas extremas como viento y granizo.

### USOS

Almacenes, granjas avícolas y porcinas, supermercados, centros comerciales, centros deportivos, terrazas, patios de luz, estacionamientos, invernaderos, etc.

### GRECA



### DIMENSIONES DEL PERFIL

PERFIL	ESPESOR (mm)	PESO (KG/M2)	LARGO (M)	ANCHO TOTAL	ANCHO UTIL	TRASLAPE LATERAL (%)
DR5	1	1.495	11.8	1070	1000	3.20%

COLOR	% TRANSMISION DE LUZ
TRANSPARENTE	90
BLANCO DIFUSOR	85
BLANCO OPAL	45

Contacto: [www.coberturasindustriales.com](http://www.coberturasindustriales.com) - [ventas@coberturasindustriales.com](mailto:ventas@coberturasindustriales.com)