

Humidity Controlled Storage

For Manufacturing, Laboratories and Preservation

ALMACENAMIENTO EN GABINETE SECO

Los gabinetes de almacenamiento con control de humedad XDry son sistemas de almacenamiento autónomos y de bajo mantenimiento. No hay necesidad de nitrógeno o aire comprimido, simplemente conéctelo a la toma de la pared v iestán listos para funcionar! Los gabinetes de almacenamiento XDry cumplen con estándares tales como IPC/ JEDEC J-STD-033 e IPC/JEDEC J-STD-020. El ambiente del gabinete se puede mantener desde temperatura ambiente hasta un 1% de HR, lo que proporciona un almacenamiento constante y estable a los niveles de HR deseados con precisión.

Los gabinetes XDry son la solución ideal para almacenar tablillas de circuito impreso y componentes sensibles a la humedad.



XD1-151-02, Volumen 150ℓ3



XD1-302-02, Volumen 300ℓ3



XDx-502-x, Volumen 500l3





XDx-1104-x, Volumen 1100*l*³



XDx-1106-x, Volumen 1100l3



Opciones de los Sistemas



N2 Sistemas Xtra-GAS



Patas de Anclaje



Torre de Luz de Alarma



Filtración HEPA



Ruedas



Grabadora de Datos de HR/°C Unidades Grabadoras de Datos de HR/TEMP Certificables a NIST



Secador Adicional Modular Dryer System X133



Estante Deslizante de Carretes



Ingeniería Personalizada

Especificaciones por Modelo

Modelo	Secadores	Dim Externas	Dim Internas	VOL (³	Repisas	Puertas
XD1-151-02	1	50x63x58	49x56x53	150	3	1
XD1-302-02	1	50x123x64	49x116x59	300	7	2
XD1-502-02	1	88x90x74	87x83x69	500	3	2
XD2-502-01	2	88x90x74	87x83x69	500	3	2
XD1-702-02	1	62x184x78	61x156x73	700	5	2
XD2-702-01	2	62x184x78	61x156x73	700	5	2
XD2-1104-02	2	120x184x77	119x156x72	1100	5	4
XD2-1106-01	2	120x184x77	119x156x72	1100	5	6
XD3-1104-02	3	120x184x77	119x156x72	1100	5	4
XD3-1106-01	3	120x184x77	119x156x72	1100	5	6

Configuraciones personalizadas disponibles

Dimensiones expresadas en cm.

Características Estándar

- Repisas de acero inoxidable
- Bloqueo del panel de control
- Superficies pintadas pintadas contra DES
- Zumbador de alarma de humedad
- Compensación de calibración
- Circulación de aire activado por la puerta
- Panel de control digital
- Sensor de HR de +/-2%
- Pre-alambrado para opciones de actualización en el campo

Opciones

- Xtra-Heat
- ▶ Grabador de datos RH/C
- Filtración HEPA
- Torre de luces de alarma
- Patas de anclaje para ruedas
- ▶ Secador adicional Estante de riel
- deslizante
- Ingeniería personalizada
- ▶ Sistema de purga de nitrógeno
- ▶ Construcción en acero inoxidable







