

Ambar

Modelo:	AS-026cc
Marca:	Ambar de AP Mascarillas SA de CV
Talla:	Unitalla
Colores:	Verde (Tapón), Azul (Cordón)
Composición:	TPE (Elastómero Termoplástico) Cordón textil o de tela
NRR:	26 db
Empaque:	100 pares
Embalaje:	1200 pares
Dimensiones:	Tapón: 2.6 cm x 1.5 cm (3er Pliegue) Cordón: 65 cm Peso: 3 gr.
Normas:	ANSI S319, ANSI S12 16, CE 0194, EN 352-2, NOM



Descripción y ventajas: Tapón reusable con cordón trenzado para mayor comodidad, presentación individual en bolsa con cierre para su mejor resguardo; suave y de buen ajuste al contacto con el canal auditivo, provee un sello hermético.

Uso: En espacios con altos niveles de ruido, como aeropuertos, fabricas, construcciones, cuartos de máquinas, etc.

Mantenimiento y Cuidados: Todo equipo de seguridad debe de ser seleccionado e inspeccionado por un profesional antes de su uso para descartar cualquier defecto de fabricación. Visualmente el equipo no debe de presentar fallas (grietas, deshilados, deformaciones, desgarres o mal ensamble). Se recomienda verificar el producto periódicamente para verificar su estado, se puede lavar con agua tibia y jabón neutro y/o solución de hipoclorito de sodio al 1%.

Limitaciones: Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario. La información contenida en el presente documento es solo una guía y asiste al usuario en la correcta selección del equipo de protección. Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para la actividad laboral a realizar.

Tabla de atenuación ANSI-S3 19 1974

Frecuencia (Hz)	Atenuación (db)	Desviación Std.
125	29.4	4.2
250	29.3	4.7
500	30.7	5.0
1000	32.3	3.4
2000	37.4	2.8
3150	41.9	3.4
4000	38.5	4.6
6300	40.9	7.0
8000	43.8	6.2