



PRODUCTOS INDUSTRIALES DE PROTECCION

# 16-CUT229MS FICHA TECNICA

## GUANTE RESISTENTE AL CORTE HPPE NIVEL 5 CON DOBLE IMPREGNACION DE NITRILO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante HPPE con poliuretano impregnado  
Lavable y duradero, cuenta con un nivel 5 de protección al corte que lo hace uno de los más resistentes y confiables en labores donde la protección al corte sea necesaria.

El cutedema es una fibra 10 o 15 veces más fuerte que el acero y más durable que el polyester y un 40% más fuerte que las fibras de aramida.

### APLICACIONES

Usado para manejo de electrónicos, vidrio, metales, láminas impregnadas de aceite y sustancias liquidas y polvos.

### DATOS TECNICOS

Material: 13G HPPE/fibra resistente al corte con doble recubrimiento de nitrilo palma y dedos, una capa de nitrilo color azul resistente a la humedad y otra capa de nitrilo espumado en color negro para una gran agarre y abrasión.

Color: Material Gris, Impregnación Azul con negro.

Puño: Continuo

Tallas disponibles: S, M, L, XL

Empaque: 12 pares por dz, 10 dz por caja.

Dimensión caja: cm 54 x 27 x 30 / (in): 21.3 x 10.6 x 11.8

(S) 15.4 lbs / 7.0 kg

(XL) 20.1 lbs / 9.1 kg

(M) 16.8 lbs / 7.6 kg

Fabricados bajo norma: ISO9001; BSI 14001 certified



### DIMENSIONES

tallas disponibles		S	M	L	XL
Largo	(cm) - A	21.0	23.0	24.0	25.0
	(in)	8.3	9.1	9.4	9.8
ancho palma	(cm) - B	9.0	9.3	10.0	10.3
	(in)	3.5	3.7	3.9	4.1

Color de puño: Rojo    Amarillo    Café    Gris

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

Se recomienda lavarlo en agua tibia no excediendo los 40\* centigrados, no usar detergentes ionicos  
Utilizar ciclos de entre 5 y 10 minutos.  
secar a una temperatura máxima de 60\* C.

### PROPIEDADES DE RENDIMIENTO

Method ASTM F1790-04    Abrasion Results - 9,915 Ciclos  
CPPT Gram Cut Score - 610 Grams

EN388: 4542

Abrasión	0	1	2	3	4	5	
Corte	0	1	2	3	4	5	
Rasgado	0	1	2	3	4	5	
Punción	0	1	2	3	4	5	

