

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PAVIMENTOS DE GOMA		COLOR	LARGO	ANCHO	ESPESOR
		mm			
EC CK	CHECKER	●	10000	1000-1200-1500	3,2
EC FR	ESTRIBERA TRIANGULAR	●	10000	1000/1200	3,2
EC WR	ESTRIBERA RECTANGULAR CORRUGADA	●	10000	1000/1200	3,2
EC CIR	PAVIMENTO CIRCULAR	●	10000	1000-1200-1500	3,2
EC CHM	PAVIMENTO PARA ANIMALES	●	2000	1000	10

**Tolerancias dimensionales según Norma ASTM D1330*

CARACTERÍSTICAS, DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

ROLLO CONTINUO SIN UNIONES
 ESPEORES UNIFORMES
 LADO BASE EN ACABADO CON IMPRESIÓN TEXTIL
 ACABADO BRILLANTE
 ANTIDERRAPANTE

PELDAÑOS Y ESCALONES DE VEHÍCULOS
 MESAS Y BANCOS DE TRABAJO
 ESTANTERÍAS, TARIMAS, TABURETES,
 MALETEROS DE VEHÍCULOS,
 PASILLOS DE EMBARCACIONES,
 RAMPAS, ESCALERAS, NAVES INDUSTRIALES,
 PAVIMENTOS PARA INSTALACIONES.