

italjet
moto

SUPER RANGER



Motore	Piaggio monocilindrico 2 tempi
Cilindrata	121,2 cc.
Alesaggio/Corsa	55 x 51
Rapporto di compressione	1 : 7,8
Raffreddamento	forzata ad aria
Alimentazione	miscela 2%
Carburatore	Dell'Orto SH BC 19.19
Accensione	elettronica
Avviamento	elettrico
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio
Cambio	4 marce + retromarcia
Batteria	12 V. 32 Ah
Sospensione anteriore	con forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriore	con bracci oscillanti e ammortizz. idraul.
Pneumatici	21 x 12 - 8/2 PR/TL 788
Freno anteriore	a tamburo a comando meccanico
Freno posteriore	a tamburo a comando idraulico

DIMENSIONI:	
Lunghezza massima	1990 mm.
Larghezza massima	1250 mm.
Passo	1280 mm.
Altezza	990 mm.
Peso	150 kg.

Moteur	Piaggio - monocylindre, 2 temps
Cylindree	121,2
Alesage/Course	55 x 51
Rapport de compression	1 : 7.8
Refroidissement	fourcé par air
Carburant recommande	Mix. 2%
Carburateur	Dell'Orto SH BC 19.19
Allumage	electronique
Demarrage	electrique
Embrayage	disques multiples à bain d'huile
Changement de vitesse	4 vitesse + renversement
Batterie	12 V. 32 Ah
Suspension avant	Fourche telescop. hydraul.
Suspension arriere	Bras oscillant avec ammortiss. hydraul.
Pneus	21 x 12 - 8/2PR/TL 788
Frein avant	meccanique
Frein arriere	hydraulique

DIMENSIONS	
Longeur max.	1990 mm.
Largeur max.	1250 mm.
Empattement	1280 mm.
Hauter	990 mm.
Poids	150 kg.

ITALJET si riserva di effettuare modifiche nei colori, materiali e specifiche in ogni momento senza preavviso.

LUBRIFICANTE
CONSIGLIATO

italjet
moto

SUPER RANGER

