

# TM 31



- Compresor de servicio pesado de alta capacidad
- Funcionamiento suave
- Alta eficiencia y durabilidad
- Sistema de lubricación optimizado con mirilla de aceite



## Características

<b>Tecnología:</b>	Placa de lavado para trabajo pesado
<b>Desplazamiento:</b>	313 cm <sup>3</sup> /vuelta
<b>Número de cilindros:</b>	10 (5 pistones de doble cabeza)
<b>Rango de revolución:</b>	700 - 6000 rpm
<b>Dirección de rotación:</b>	Hacia la derecha(Visto desde el embrague)
<b>Aburrir:</b>	36,0 milímetros
<b>Carrera:</b>	30,7 milímetros
<b>Sistema de lubricación:</b>	Bomba de engranajes
<b>Sello de cañón:</b>	Tipo de sello de labios
<b>Petróleo:</b>	ACEITE PAG ZXL 100PG (500 cm <sup>3</sup> )
<b>Peso:</b>	9.5 kg (sin embrague)
<b>Dimensiones:</b>	278,5-143-178 mm (con embrague)
<b>Montaje:</b>	Directo ( lateral o base)

SOLICITA UNA ASESORÍA CON UN SOLO CLIC 



**311 4816641**

**312 4803283**

**[www.transtermo.com](http://www.transtermo.com)**