

# »» CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO - PFR

**Finalidade:** Conexão com cabos CS - COPPERSTEEL ou cobre. Utilizado para alinhar um ou dois cabos de descida em estruturas metálicas, fachadas de edificações ou telhados. Aterrar um ou dois cabos à estruturas de aço, chapas e barramentos. Fornecido com porca no rabicho.

**Características:** Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

**Aplicação:** Sistemas de aterramento em geral e SPDA.

**Material:** Liga de cobre.

**Ferramentas de Aplicação:** Chave estrela, fixa ou inglesa.

**Normas de Referência:** NBR 5419 / NBR 5370 / UL-486A-486B



	MATERIAL	NÚMERO DE CONDUTORES	CONDUTORES - ÁREA (MM <sup>2</sup> )	
			MÍNIMO	MÁXIMO
PFR-16	-	1	6	16
PFR-16R	BRONZE	1	6	16
PFR-35	-	1	6	35
PFR-35R	BRONZE	1	6	35
PFR-35-2C	-	2	6 - 6	35 - 35
PFR-35R-2C	BRONZE	2	6 - 6	35 - 35
PFR-70	-	1	10	70
PFR-70R	BRONZE	1	10	70
PFR-70-2C	-	2	10 - 10	70 - 70
PFR-70R-2C	BRONZE	2	10 - 10	70 - 70