


FICHA TECNICA

RLF23

RUEDA LAMINADA FLAP 100 % ZIRCONIO PREMIUM LONG LIFE



TOP PREMIUM ★★★



Especificaciones Técnicas

Lija de contenido de óxido de aluminio premium con respaldo de tela flexible.


Aplicación

Para trabajos de rectificado en esquinas, ángulos, barrenos, donde otros abrasivos no se pueden aplicar.

Para desbaste y hasta terminados muy finos.

Uso en rectificadoras de altas revoluciones para mejor desempeño.

Industria



Ventajas

- Alta remoción
- Excelente acabado
- Perfectamente balanceadas
- Larga vida
- Excelente relación costo/ beneficio

Aplicación



Seguridad



1.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Medida: 1", 1 1/2", 2", 3" X 1" X 1/4" Granos Disponibles: 40, 60, 80, 120.

2.- CONSTITUCION DE LA LIJA

Grano abrasivo de Zirconio 100% con resina para alto impacto y color, Resistencia a la aplicación de máquinas con potencia alta.

Este tipo de formulación es para trabajo donde la alta remoción y la larga vida es importante. Por su gran remoción presenta un avance en el trabajo sobresaliente requiriendo menos esfuerzo del operador, sin embargo, es especial para máquina de alta potencia cuando se requiere aplicar en trabajos para desbaste mayor.

3.- APLICACION

Para el desbaste y acabado de piezas metálicas incluido acero inoxidable, metales no ferrosos y algunos materiales de piedras naturales. Las ruedas laminadas Flap se trabajan en máquinas rectificadoras de alta velocidad según la medida de la rueda. Se recomienda antes de trabajar iniciar la operación probando unos minutos al vacío, siempre con la guarda de protección colocada en dirección del operador y teniendo cuidado de no orientar la máquina hacia donde trabajan otros operadores.

4.- SEGURIDAD

Es necesario y por ningún motivo operara sin lentes de seguridad, mascarilla, tapones auditivos, guantes de carnaza, careta y asegurarse de utilizarla a la velocidad máxima sugerida.

5.- ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en su empaque para evitar que polvos de partículas contaminen o se adhieran al disco. Apilar en sus cajas en lugares secos y lejos de fuentes de calor o sustancias evitando también el contacto con agua y solventes.

6.- CERTIFICACIONES

Contamos con las certificaciones ISO, FEPA, OSA del fabricante de la lija, del pegamento y del respaldo los cuáles podemos enviar por separado si lo requiere.

ESPECIFICACIONES

Diámetro Exterior	Ancho en pulgadas	Vástago (6.35mm)	Grano	Código
1"	1"	1/4"	40	23140
1"	1"	1/4"	60	23160
1"	1"	1/4"	80	23180
1"	1"	1/4"	120	231120
1 1/2"	1"	1/4"	40	231540
1 1/2"	1"	1/4"	60	231560
1 1/2"	1"	1/4"	80	231580
1 1/2"	1"	1/4"	120	2315120
2"	1"	1/4"	40	23240
2"	1"	1/4"	60	23260
2"	1"	1/4"	80	23280
2"	1"	1/4"	120	232120
3"	1"	1/4"	40	23340
3"	1"	1/4"	60	23360
3"	1"	1/4"	80	23380
3"	1"	1/4"	120	233120

POWERMENT[®]
Sinergia Comercial



www.powerment.com.mx



33 2904 9940



Contacto E-mail: acarrillo@powerment.com.mx

Rev: (1)

PW-AV-VE-15

Florencia # 3127 Col. Providencia 4ª secc. Guadalajara, Jalisco (México). C.P. 44639