



Sueña. Pinta. Decora

**HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA**  
**RECOL® VENECIANO**  
**LÍNEA ALTA DECORACIÓN**

**CÓDIGO**  
**Tpba-014**

**REVISIÓN**  
**02.2017-10-30**

**DESCRIPCIÓN**

**RECOL® VENECIANO** es un estuco decorativo, diluible con agua, de acabado mate o brillante según la técnica de aplicación, que presenta gran adherencia, buena resistencia y fácil aplicación. **RECOL® VENECIANO** es un revestimiento que se emplea en la decoración de muros y techos, sobre superficies de yeso, vinilo, madera, estuco, concreto, pañete, fibrocemento y prefabricados en ambientes interiores. Permite realizar trabajos de diseño y crear efectos tales como marmolizados, cristalizados, envejecidos, esponjados, espatulados, veteados e incluso texturizados. **RECOL® VENECIANO** ofrece una amplia gama de colores.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>RECOL® VENECIANO</b>	
<b>Acabado</b>	Brillante o Mate, según la técnica
<b>% Contenido de sólidos en peso</b>	55 – 70 %
<b>% Contenido de sólidos en volumen</b>	40 – 50%
<b>Peso por galón</b>	5,8 ± 0,4 Kg/Gal
<b>Viscosidad a 25°C</b>	500 - 610 g.m.
<b>Poder de Cubrimiento</b>	≥ 99%
<b>Brillo a 60°</b>	≥ 25 Unidades

**MODO DE APLICACIÓN**

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Las superficies deben estar limpias, secas, libres de grasa, polvo, suciedad, humedad, óxido y residuos de pintura en mal estado o cualquier otro agente contaminante.

Resane con **RECOL® PLASTER** fisuras, grietas, huecos y demás imperfecciones que puedan afectar el acabado.

Las superficies brillantes se deben lijar superficialmente, retire el polvillo y aplique.

Para aplicación sobre cemento, concreto, pañete o revoque, asegure que éste tenga mínimo 1 mes de aplicado, para evitar la aparición de defectos superficiales como ampollas, burbujas, grietas o desprendimientos. Trate la superficie con un imprimante como **RECOL®CRYL**.

Si la superficie presenta manchas de hongos, lave con una solución de hipoclorito de sodio al 10%, deje actuar durante mínimo 30 minutos, enjuague y deje secar.

En ambientes húmedos o sin ventilación, mezcle con **RECOL® AP-1** para protección prolongada contra hongos y algas.

**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

Agite el producto con una espátula limpia hasta lograr una mezcla uniforme.

Mezcle **RECOL® VENECIANO** con **RECOL® TINT BASE AGUA** o **RECOL® TINT UNIVERSAL** para personalizar el color de su revestimiento.

Mezcle **RECOL® VENECIANO** con **RECOL® AROMA** para obtener un olor agradable cuando aplique su pintura.

El producto viene listo para aplicar; sin embargo, dependiendo de la técnica puede ser necesario diluirlo, en caso de requerirlo, diluya con agua.

CONDICIONES DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO TEÓRICO APROXIMADO
<p>Aplique <b>RECOL® VENECIANO</b> con llana o espátula metálica (preferiblemente en acero inoxidable), alternando con movimientos circular, horizontal y vertical a fin de obtener las vetas deseadas, llenar los espacios vacíos y lograr una mejor nivelación.</p> <p>Aplique de dos a cuatro capas: la primera capa fondea la superficie, rellena y corrige imperfecciones, da color; la segunda capa detalla y afina la prima; las capas adicionales, definen el diseño deseado.</p> <p>Retire los excedentes del producto. Deje sacar y proceda a lijar, con lija No. 600 o 1000. Elimine el polvillo y frote con fuerza la superficie seca para generar brillo.</p> <p>Aplique <b>RECOL® BETÚN o RECOL® CERA</b> para proteger y realzar el brillo de la superficie.</p> <p>Para evitar problemas en la formación de película, durante la aplicación y el secado se recomienda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temperatura de ambiente y de superficie: Mínimo 5°C / Máximo 35°C.</li> <li>2. Humedad Relativa del ambiente: Máximo 85%.</li> </ol> <p>Se recomienda un tiempo de secado de 2 a 3 horas entre la aplicación de cada una de las capas.</p>	<p><b>Sobre superficie lisa</b> 4 – 6 m<sup>2</sup> / gal</p> <p>El rendimiento real del producto varía teniendo en cuenta factores tales como medio de aplicación, color a cubrir, absorción e irregularidad de la superficie, espesor final de la película, técnica aplicada y pérdidas por aplicación.</p>
PRESENTACIÓN	PARTIDA ARANCELARIA
<p>El producto es entregado en las siguientes presentaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cuarto de galón:</b> 6 unidades por bandeja</li> <li>• <b>Galón:</b> 4 unidades por bandeja.</li> </ul>	<p>32.14.10.10.00</p>
MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	PRECAUCIONES
<p><b>RECOL® VENECIANO</b> tiene un tiempo máximo de garantía de 6 meses, contado a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere química o físicamente, y se cumplan con las siguientes recomendaciones:</p> <p>Mantenga bajo techo en un lugar fresco y seco (Temperatura menor a 30°C) con buena ventilación natural o forzada.</p> <p>Los recipientes deben permanecer herméticamente sellados lejos de fuentes de calor o llamas.</p> <p>Transportar bajo condiciones que protejan el producto de la intemperie y posibles daños físicos.</p> <p>La garantía se mantiene mientras el producto almacenado mantenga su envase y contenido original.</p>	<p>Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto lave con abundante agua y consulte a un médico.</p> <p>Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua y jabón, y si se presenta irritación consulte a un médico.</p> <p>No ingiera el producto. En caso de hacerlo, beba abundante agua, en caso de hacerlo no induzca al vómito y consulte a un médico.</p> <p>Mezcle y aplique en un área con buena ventilación.</p> <p>No vierta el producto o sus residuos en cuerpos de agua, suelos o alcantarillados.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.recol.co">www.recol.co</a> Teléfonos: 2432963 – 243281 E-mail: infoweb@recol.co Carrera 7 No. 26 - 20 piso 24.</p>

## GARANTÍA

El producto **RECOL® VENECIANO** tiene seis meses de garantía, contado a partir de la fecha de fabricación siempre y cuando se mantenga en su envase original y no se altere química o físicamente. Una vez destapado utilícelo en el menor tiempo posible para evitar su deterioro (máximo 2 meses).

Recol Pinturas S.A.S., ni alguno de sus agentes asume alguna responsabilidad por cualquier lesión, pérdida, daño directo o consecuente, como resultado de la manipulación inadecuada de sus productos, rendimientos, comportamiento o daños por almacenamiento, ya que estos factores están fuera de su verificación y control. La garantía está limitada a la reposición del producto o su valor comercial mientras se comprueben defectos de elaboración o de empaque. En este último caso, Recol Pinturas no responderá por producto que llegue con mala presentación a causa del transporte del mismo y sea recibido a conformidad por el cliente. Es responsabilidad del usuario realizar todas las evaluaciones necesarias del producto en su aplicación específica para determinar el cumplimiento de las especificaciones de diseño de obra, desempeño, comportamiento, eficiencia, seguridad y conformidad. Adicionalmente, Recol Pinturas S.A.S., aconseja controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico y determina que ninguna persona está autorizada para hacer alguna declaración o recomendación no contenida en los datos del producto, y cualquier declaración o recomendación, si está hecha, no será responsabilidad de Recol Pinturas S.A.S. Para hacer efectiva la garantía, es necesario presentar el número del lote del producto y esta no abarcará costos generados por mano de obra.

Para mayor detalle consulte el documento referente a garantías