

---

## FICHA TECNICA

---

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto de consistencia espesa, color transparente, película incolora, tiempo abierto largo.

### USOS SUGERIDOS

Recomendado para pegado de alfombras en tapicería, artículos de piel y calzado, así como uniones que no requieran gran resistencia a la temperatura.

### CARACTERISTICAS

Presentación: Lata de 17 L

Color: transparente

Tiempo de Secado: 5 a 10 minutos



### APLICACIONES

Aplique a la superficie una película de adhesivo al igual que al material que se va a pegar, deje secar de 15 a 20 minutos dependiendo de la humedad y temperatura ambiente, proceda a hacer el pegado fuertemente.

### PRECAUCIONES

- 1) Las superficies para unir deben estar libres de polvo, grasa, humedad o materiales extraños.
- 2) No deje los envases destapados, para evitar la evaporación de los solventes.
- 3) Contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada origina daños a la salud.
- 4) No se deje al alcance de menores de edad.
- 5) Úsese en lugares amplios y ventilados.

### GARANTIA

La información técnica y las recomendaciones contenidas en esta hoja se basan en pruebas de carácter concluyente, sin embargo, no hay garantía expresa o implícita de este producto debido a la imposibilidad de controlar las condiciones o método de aplicación de este. El usuario asume por lo tanto cualquier riesgo que pudiera surgir por el uso inadecuado del producto, por lo que convendría probarlo para cualquier fin diferente al establecido.

---

## FICHA TECNICA

---

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo de alta resistencia base de elastómeros y polímeros sintéticos que tiene una consistencia pastosa. Desarrolla una excelente adhesión después de pocas horas por lo que el piso puede ser utilizado el mismo día de colocado.

### USOS SUGERIDOS

Diseñado para pegar parquet y otros pisos de ingeniería a concreto, madera y otros. Presentación en cubeta de 18 L.

### APLICACIONES

El piso donde se va a aplicar el adhesivo debe estar libre de grasa, aceite, humedad, polvo, pintura o cualquier otro elemento que evite el pegado del material al piso. Aplique el adhesivo a la superficie con una llana dentada en forma de V (5/6"). Si se aplica el adhesivo al piso y al material se logra un mejor pegado.

### PRECAUCIONES

- 1) NO SE RECOMIENDA PARA EXTERIORES NI PARA PISOS EN PLANTA BAJA. Debido a la humedad que presentan, lo cual no permite la correcta adhesión.
- 2) Contiene solventes inflamables por lo que no debe exponerse a chispas o flamas.
- 3) Usar este producto en lugares perfectamente ventilados.
- 4) Contiene solventes tóxicos cuya inhalación prolongada o reiterada provoca daños a la salud.

### GARANTIA

La información técnica y las recomendaciones contenidas en esta hoja se basan en pruebas de carácter concluyente, sin embargo, no hay garantía expresa o implícita de este producto debido a la imposibilidad de controlar las condiciones o método de aplicación de este. El usuario asume por lo tanto cualquier riesgo que pudiera surgir por el uso inadecuado del producto, por lo que convendría probarlo para cualquier fin diferente al establecido.

