



<b>SP2M-B1-25-30-250</b>	
<b>Optik Veriler</b>	
Kurulum Yüksekliği	195,9 mm
Çalışma Aralığı Z	100,6 ... 195,9 mm
Ölçüm Aralığı Z	95,3 mm
Ölçüm Aralığı X	121,8 ... 143,6 mm
Çözünürlük Z	79,4 µm
Çözünürlük X	63,4 ... 74,8 µm
Genişlik Ölçüm Çözünürlük	140mm/1920 px : 0.07 mm/px
Kalınlık Ölçüm Çözünürlük	95,3 mm /1200 px: 0.08 mm/px
Lazer Sınıfı	2M
Lazer Rengi	Mavi
<b>Elektriksel-Mekanik Veriler</b>	
Besleme Gerilimi	24V DC
Max 3D Tarama Hızı	18 mm/s
3D Tarama Hassasiyeti (Y-axis, mm/s)	0.9375 mm/frame
Kısa Devre Korumalı	Evet
Arayüz	GigE
Aktarım Hızı	100/1000 Mbit/s
Bağlantı Türü	M12x1 8 Pin
Gövde Malzemesi	Alüminyum
Koruma Sınıfı	IP65
Ethernet Bağlantı Türü	Rj45 x 1
Optik Kapak	Cam
Anahtarlama	NC/NO
Çıkış	PNP/NPN
Trigger Çeşidi	Encoder/Free run