



Sede: Carrera 14 #03-12 Sur, Local 2, Tunja-Boyaca..  
Correo: [servicioalcliente@agricolaboyaca.com.co](mailto:servicioalcliente@agricolaboyaca.com.co).

DISTRIBUIDOR  
PARA **COLOMBIA**

**Kubota**

For Earth, For Life  
**Kubota**

TRACTOR AGRÍCOLA KUBOTA

**M7040DT**

COMBINACIÓN ÚNICA DE FUERZA Y AGILIDAD.

Ideal para labores de preparación de suelos y huertas frutales.



SERVICIO POST-VENTA

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TÉCNICO A NIVEL NACIONAL



Tlf: 317-4349780.

Tlf: 320-2717073.

# FICHA TECNICA M7040 DT

<b>Modelo</b>		<b>M7040 DT</b>
<b>Motor</b>		V3307-DI
Tipo		E-CDIS, Inyección directa
No. de cilindros / aspiración		4 / Aspiración Natural
Potencia de motor	HP (Kw)	68 (50.7)
Potencia en la toma de fuerza	HP (Kw)	62 (46.2)
Cilindrada total	cc	3331
Velocidad de régimen	rpm	2600
Capacidad del depósito de combustible	Lts.	70
Alternador / Batería		12V.
<b>Transmisión</b>		
No. de Velocidades		12 adelante / 12 atrás
Caja de velocidades		Totalmente sincronizado / con reductor
Inversor sincronizado		De serie
Material/Diámetro embrague principal	mm	Cerametallic / 275
Tipo de embrague principal		Monodisco en seco
Tipo de frenos		Frenos de discos múltiples en baño de aceite
Bloqueo diferencial trasero		Trasero de serie
Embrague 4WD		Mecánico
<b>TDF</b>	rpm	Viva independientemente, 540 rpm Embrague con discos húmedos
<b>Sistema Hidráulico</b>	Lts/min	
Caudal de la bomba (Enganche de 3 puntos)		41.6
Enganche de 3 puntos		Cilindros externos
Categoría		II
Control del elevador	kg	Posición, esfuerzo y mixto (detección del tercer punto)
Capacidad de elevación	kg	1900
a 24" del punto de elevación		1500
Tipo de cilindros		Dos cilindros exteriores
Distribuidor auxiliar		1 de serie máximo 3 como opción
<b>Otra función</b>		
Sistema de 4WD		Tipo engranaje cónico
Dirección		Hidrostática
Timón		Ajustable
Capó		Inclinado, totalmente abatible
Tipo de pedal		Colgado
Plataforma (ISO - cubierto con caucho)		Semiplano
Panel de instrumentos		Análogo - Digital
Guardabarros		Ancho - redondeados
<b>Neumáticos en serie</b>		
4WD delantero/trasero		9.5-24R1 / 16.9-30R1 - Opcional 11.2 x 24 / 16.9 x 30 R2
<b>Dimensiones</b>	mm	
Longitud total	mm	3500
Altura total	mm	2470
Anchura total (ancho de vía mínimo)	mm	1860
4WD rueda	mm	2050
Despeje (eje delantero)	mm	460
Anchos de vía delantero	mm	1420-1520
trasero	m	1320-1720
Radio de giro (sin freno)	kg	3.6
Peso		2180

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, para su seguridad KUBOTA recomienda el uso del cinturón de seguridad en todas las aplicaciones. (\*) Velocidades, dimensiones con neumáticos agrícolas en serie.



**Dirección:** Carrera 14 #03-12 Sur, local 2, Tunja-Boyaca.

Wilson Lopez, Asesor Comercial: **317-4349780.**

Carlos Rodriguez, Asesor Comercial: **320-2717073.**

**Correo:** servicioalcliente@agricolaboyaca.com.co.