



Sede: Carrera 14 #03-12 Sur, Local 2, Tunja-Boyaca.
Correo: servicioalcliente@agricolaboyaca.com.co.

DISTRIBUIDOR
PARA **COLOMBIA**

Kubota

For Earth, For Life
Kubota

TRACTOR AGRÍCOLA KUBOTA

M9540DT

POTENTE, PRODUCTIVO Y EFICIENTE.

Equipo ideal para trabajo en terrenos difíciles y de alta pendiente.



SERVICIO POST-VENTA

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TÉCNICO A NIVEL NACIONAL



Tlf: 317-4349780.

Tlf: 320-2717073.

FICHA TECNICA M9540 DT

Modelo		M9540 DT
Motor		V3800DI-T
Tipo		E-CDIS, Inyección directa
No. de cilindros / aspiración		4 / Turboalimentado / Multivalvular
Potencia de motor	CV (Kw)	95 (70.9)
Potencia en la toma de fuerza	CV (Kw)	84 (62.7)
Cilindrada total	cc	(3769)
Velocidad de régimen	rpm	2600
Capacidad del depósito de combustible	Lts.	90
Alternador / Batería		45 Amp. 80 Amp.
Transmisión		
No. de Velocidades		12 adelante / 12 atrás (inversor hidráulico)
Caja de velocidades		Totalmente sincronizado / con reductor
Inversor sincronizado		De serie
Material/Diámetro embrague principal	mm	Ceramentalic / 325
Tipo de embrague principal		Monodisco en seco
Tipo de frenos		Hidráulicos con discos en baño de aceite
Bloqueo diferencial trasero		Mecánico y delantero automático
Embrague 4WD		Mecánico
TDF	rpm	Viva-independientemente, 540 rpm Hidráulico con freno de TDF, Embrague húmedo
Sistema Hidráulico		
Caudal de la bomba (Enganche de 3 puntos)	Lts/min	64.3
Enganche de 3 puntos		Barras telescópicas, estabilizadores telescópicos
Categoría		II
Control del elevador		Posición, esfuerzo y mixto (detección del tercer punto)
Capacidad de elevación a 24" del punto de elevación	kg	2100
Tipo de cilindros		Dos cilindros exteriores
Distribuidor auxiliar		1 de serie (2°, 3° o distribuidor de control de flujo opcionales)
Otra función		
Sistema de 4WD		Tipo engranaje cónico
Dirección		Hidrostática
Timón		Ajustable
Capó		Inclinado, totalmente abatible
Tipo de pedal		Colgado
Plataforma (ISO - cubierto con caucho)		Semiplano
Panel de instrumentos		Análogo - Digital
Guardabarros		Ancho - redondeados
Neumáticos en serie		
4WD delantero/trasero		12.4-24R1 / 15 x 30 o 12.4 x 24 / 18 x 26
Dimensiones		
Longitud total		3760
Altura total		2490
Anchura total (ancho de vía mínimo)		1990
Trocha máxima		2250
Despeje (eje delantero)		500
Anchos de vía delantero		1520-1620
Anchos de vía trasero		1520-1920
Radio de giro (sin freno)		4.2
Peso		2850

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, para su seguridad KUBOTA recomienda el uso del cinturón de seguridad en todas las aplicaciones. (*) Velocidades, dimensiones con neumáticos agrícolas en serie.



Dirección: Carrera 14 #03-12 Sur, local 2, Tunja-Boyaca.

Wilson Lopez, Asesor Comercial: **317-4349780.**

Carlos Rodriguez, Asesor Comercial: **320-2717073.**

Correo: servicioalcliente@agricolaboyaca.com.co.