



DISTRIBUIDOR  
PARA COLOMBIA

Kubota

Sede: Carrera 14 #03-12 Sur, Local 2, Tunja-Boyaca.  
Correo: [servicioalcliente@agricolaboyaca.com.co](mailto:servicioalcliente@agricolaboyaca.com.co).

For Earth, For Life  
Kubota

TRACTOR AGRÍCOLA KUBOTA

# M108S

TRACTOR POTENTE, DINÁMICO Y RESISTENTE

Brinda la fuerza y potencia que se necesita en condiciones de trabajo duro.



SERVICIO POST-VENTA

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TÉCNICO A NIVEL NACIONAL



Tlf: 317-4349780.

Tlf: 320-2717073.

# FICHA TECNICA **Kubota** M108S

<b>Motor</b>		
Modelo		V3800-DI-TIE2
Tipo		Diesel, inyección directa, turbo interenfriado, refrigerado por líquido
N° de cilindros		4
Cilindrada total	cm3	3769
Potencia del motor neta	cv / rpm	108/2600
Par máximo	N-m / rpm	366,4/1600
Capacidad depósito combustible	L	175
Filtro de aire		Doble elemento en seco
Alternador	Amp	45
<b>Transmisión</b>		
N° velocidades		16 adelante /16 atrás (24/24 con Creeper opcional)
Cambio principal		8 velocidades totalmente sincronizadas
Cambio de gama (Swing Shift)		Eléctrico asistido hidráulicamente
Hi-Lo		De serie
Inversor		Hidráulico, Discos múltiples
Embrague		Multidiscos en baño de aceite
Frenos		Multidiscos en baño de aceite
Conexión Doble Tracción		Mecánico
Bloqueo diferencial		Delantero y Trasero
<b>TDF</b>		
Tipo		Hidráulica, independiente, discos en baño de aceite
Velocidad	rpm	540 (1000 opcional)
Embrague TDF		Multidiscos en baño de aceite
<b>Sistema hidráulico</b>		
Caudal bomba principal	L/min	65
Caudal bomba dirección	L/min	48
Capacidad de elevación	kg	2700 (4000 con cilindros auxiliares) en el punto de enganche
Salida de Hidráulicos exteriores		1 (Opcional 2)
Enganche tripuntual		Cat. II
Control del elevador		Posición, esfuerzo y mixto
<b>Dimensiones</b>		
Longitud total	mm	4120
Anchura total	mm	2250
Distancia entre ejes	mm	2435
Altura total a la cabina	mm	2680
Despeje (a la barra de tiro)	mm	435
Ancho de vía Delantero	mm	1550 - 1650
Trasero	mm	1760 - 2090
Neumático delantero de serie		13.6 X 24
Neumático trasero de serie		23.1 X 26
<b>Otros</b>		
Sistema de doble tracción		De engranajes cónicos, sellado
Faros delanteros		Halógenos con iluminación lateral
Barra Antivuelco		Plegable
Peso del Tractor	kg	3450

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, para su seguridad KUBOTA recomienda el uso del cinturón de seguridad en todas las aplicaciones. (\*) Velocidades, dimensiones con neumáticos agrícolas en serie.



**Dirección:** Carrera 14 #03-12 Sur, local 2, Tunja-Boyaca.

Wilson Lopez, Asesor Comercial: **317-4349780.**

Carlos Rodriguez, Asesor Comercial: **320-2717073.**

**Correo:** [servicioalcliente@agricolaboyaca.com.co](mailto:servicioalcliente@agricolaboyaca.com.co).