



DISTRIBUIDOR
PARA **COLOMBIA**

Kubota

Sede: Carrera 14 #03-12 Sur, Local 2, Tunja-Boyaca..
Correo: servicioalcliente@agricolaboyaca.com.co.

For Earth, For Life
Kubota

TRACTOR AGRÍCOLA KUBOTA

MX5100

TRACTOR COMPACTO DE GRANDES CAPACIDADES.

Su versatilidad y eficiencia lo hacen ideal para el desarrollo de múltiples trabajos.



SERVICIO POST-VENTA

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TÉCNICO A NIVEL NACIONAL



Tlf: 317-4349780.

Tlf: 320-2717073.

FICHA TECNICA MX5100

Motor					
Modelo				V2403-MT	
Tipo				Kubota E-TVCS, inyección indirecta, refrigerado por líquido	
Potencia del motor neta	cv / rpm			52,2	
PTO (HP)				44,0	
N° de cilindros				4 / Aspiración Natural	
Total desplazamientos				2.400 c.c.	
Capacidad depósito combustible	L			48	
Filtro de aire				Doble elemento en seco	
Alternador	Amp			45 AMP	
Transmisión					
N° velocidades				8F/8R	
Palanca de cambios (4 velocidades)				Parcialmente sincronizada	
Volante				Mecánico	
Embrague				Disco seco	
Frenos				Disco húmedo - Refrigerado por aceite	
Bloqueo del diferencial				Traseros estándar (mecánico)	
TDF					
Accionamiento				Hidráulico discos húmedos	
Velocidad	rpm			540	
Sistema hidráulico					
Caudal bomba principal	L/min			35.8	
Caudal bomba de dirección	L/min			18.6	
3 puntos de enganche				Categoría	
Sistema de control				Posición	
Capacidad de elevación a 24 pulgadas detrás del punto de elevación	kg			1050	
Llantas					
4WD delantero / trasero				9.5-16 / 13.6-28	
Velocidades de viaje					
No. de velocidades (en régimen nominal del motor)			Adelante		Atrás
Primera Quinta	km/h	1.6	7.6	1.5	7.0
Segunda Sexta	km/h	2.2	10.8	2.1	9.9
Tercera Séptima	km/h	3.6	17.5	3.3	16.1
Cuarta Octava	km/h	5.4	25.9	4.9	23.7
Otros					
Sistema de tracción 4WD				Sellado, con piñones helicoidales	
Dirección				Dirección asistida hidrostática	
Pedal tipo				Pedales colgantes	
Piso				Plano	
Dimensiones					
Longitud total 4WD	mm			3120	
Anchura total (parte superior de la ROPS)	mm			2430	
Anchura total (mínimo)	mm			1770	
Distancia entre ejes 2WD / 4WD	mm			1895	
Distancia mínima del suelo 4WD	mm			385	
Anchura de vía Frente	mm			1325	
Trasero	mm			1280 - 1580	
Radio de giro (con freno)	mm			2.7	
Peso del Tractor	kg			1642	

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, para su seguridad KUBOTA recomienda el uso del cinturón de seguridad en todas las aplicaciones. (*) Velocidades, dimensiones con neumáticos agrícolas en serie.



Dirección: Carrera 14 #03-12 Sur, local 2, Tunja-Boyaca.

Wilson Lopez, Asesor Comercial: **317-4349780.**

Carlos Rodriguez, Asesor Comercial: **320-2717073.**

Correo: servicioalcliente@agricolaboyaca.com.co.