



Cuidado y mantenimiento adecuados del reglazing

- Deje curar el acabado (a temperatura ambiente) durante un mínimo de 24 horas antes de su uso. El tiempo de curación total es de 7 días. Durante este período de tiempo, evite limpiar y trabajar en y alrededor de la bañera.
- Utilice únicamente limpiadores no abrasivos, como Lysol Bathroom Cleaner o SC Johnson. Limpiador de baño (también conocido como Scrubbing Bubbles). Utilice únicamente una esponja suave. Usando estos Los productos ayudarán a mantener el acabado brillante de su bañera.
- Revise su plomería periódicamente. El daño causado por un goteo o fuga constante no es cubierto por nuestra garantía. Si es necesario realizar algún trabajo de plomería, cubra el piso de la tina con una manta pesada o un paño protector.
- NUNCA utilice tapetes de baño con ventosas o apliques adhesivos. Una aplicación antideslizante puede ser aplicado al piso de su bañera por seguridad.
- NUNCA aplique NINGUNA cinta a la superficie. El pelado debido a la retirada de la cinta no es cubierto por nuestra garantía.
- Evite dejar botellas de champú en las esquinas de la bañera y los azulejos.
- Secar la bañera con una escobilla de goma o una gamuza TODO de plástico después de cada uso prolongará la vida del acabado. Esto también hará que la limpieza sea más fácil y menos frecuente.
- Utilice SOLO una escobilla de goma TOTALMENTE DE PLÁSTICO y sin ninguna pieza metálica. Los raseros de metal pueden provocar astillas y rayones en el acabado.

Envíenos un mensaje de texto o llámenos si tiene alguna pregunta al (973)506-2410

“Quality doesn’t cost...it pays”