



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

LINEA: ESPECIALIDADES
PRODUCTO: ALBERPIRME

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: RECUBRIMIENTO PROTECTOR IMPERMEABLE AHULADO QUE PUEDE UTILIZARSE EN INTERIORES Y EXTERIORES. ACABADO SEMI-BRILLANTE, PRESENTA UNA ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, GASES Y PRODUCTOS QUÍMICOS CORROSIVOS. SE EMPLEA PRINCIPALMENTE EN EL PINTADO DE ALBERCAS, BAÑOS Y SITIOS DE HUMEDAD MUY ELEVADA.

DESEMPEÑO: ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, EXCEPCIONAL FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, FACILMENTE APLICABLE.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: SEMI-BRILLANTE.

No. DE COLORES: BLANCO, AZUL Y VERDE.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 15 MINUTOS, PARA MÓJAR- 72 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 a 9 m²/lto. A UNA MANO SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACIÓN: RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

NÚMERO DE CAPAS: DOS MANOS.

REDUCTOR: TOLUENO T-100.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: 30-40% PARA LA PRIMERA MANO. 15-20% PARA LAS SIGUIENTES MANOS.

PRESENTACIÓN: 4, 19 y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: ANTES DE PINTAR, LA SUPERFICIE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE SECA Y RESANADA DE LAS PARTES DE CONCRETO QUE ESTÁN EN MAL ESTADO. ES NECESARIO DEJAR SECAR LA ALBERCA POR LO MENOS 7 DÍAS ANTES DE PINTARLA. ES CONVENIENTE DAR UNA PRIMERA MANO DE PINTURA (ADELGAZADA EN 30-40%) CON EL OBJETO DE QUE PENETRE PERFECTAMENTE EN LOS POROS DEL CONCRETO Y OBTENER UNA ADHERENCIA SATISFACTORIA. CUANDO YA SE HAYA HECHO LO ANTERIOR Y LA SUPERFICIE ESTÉ SECA, SE PROCEDE A DAR DE UNA A DOS MANOS DE PINTURA (ADELGAZADA EN 15-20%). DEJAR SECAR POR LO MENOS 48 HORAS Y PROCEDER A LLENAR LA ALBERCA.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Tel: 5308-3747

Email: pirme@pinturaspirme.com

www.pinturaspirme.com