



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

**LINEA: IMPERMEABILIZANTES**  
**PRODUCTO: IMPERPIRME 5 AÑOS**

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO:** IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO CON RESINAS ACRÍLICAS BASE AGUA, QUE FORMA UNA CAPA AUTOADHERIBLE E IMPERMEABLE DE ALTA CALIDAD. PREVIENE LOS PROBLEMAS ORIGINADOS POR LAS GRIETAS Y CUARTADURAS DE UNA MANERA RÁPIDA Y EFICAZ. IDEAL PARA SER APLICADO SOBRE TECHOS DE CEMENTO, LÁMINA Y FIBROCEMENTO DEBIDO A SU RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD Y HUMOS INDUSTRIALES. SE EMPLEA COMO ACABADO DE ALTA DURABILIDAD EN SISTEMAS IMPERMEABLES CON AISLAMIENTO TÉRMICO.

**DESEMPEÑO:** FACIL APLICACIÓN, SECADO RÁPIDO, AUTOADHERIBLE, IMPERMEABLE.

**CARACTERÍSTICAS:**

ACABADO: MATE.

No. DE COLORES: BLANCO, VERDE, TERRACOTA.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 4 HORAS, PARA RECUBRIR- 24 HORAS.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 1 m<sup>2</sup>/lt. APLICADO A UNA MANO CON BROCHA O RODILLO, EN SUPERFICIES LISAS SIN DESPERDICIOS (PROMEDIO). EL RENDIMIENTO REAL DEL IMPERMEABILIZANTE PODRÁ VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A PINTAR, RUGOSIDAD Y POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, MÉTODO DE APLICACIÓN USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE LA PELÍCULA, DESPERDICIOS DE PRODUCTO, ETC.

**APLICACIÓN:** CEPILLO O RODILLO.

**NÚMERO DE CAPAS:** DOS MANOS.

**REDUCTOR:** NO SE USA.

**REDUCCIÓN RECOMENDADA:** -----.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 y 200 LTS.

**DURABILIDAD:** 5 AÑOS.

**ALMACENAJE:** EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

**RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:** LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. DAR UNA PRIMERA MANO CON EL PRODUCTO EN UN SOLO SENTIDO. DEJAR SECAR DURANTE 24 HORAS Y APLICAR UNA SEGUNDA MANO EN SENTIDO CRUZADO, CON LA FINALIDAD DE QUE NO QUEDEN PUNTOS SIN CUBRIR. DEJAR SECAR. PARA RENOVAR Y DAR MANTENIMIENTO, ÚNICAMENTE APLICAR DOS MANOS DEL PRODUCTO Y DEJAR PASAR UN DÍA ENTRE CADA APLICACIÓN. DURANTE LA APLICACIÓN, EL IMPERMEABILIZANTE DEBERÁ ESTAR LIBRE DE BURBUJAS YA QUE ESTAS CAUSAN PUNTOS DE ALFILER.

**PREPARACIÓN:** MEZCLE PERFECTAMENTE EL PRODUCTO CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA, PROCURANDO INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ HOMOGÉNEO Y LIBRE DE ASENTAMIENTOS.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Tels: 555308-3747**

**Email: [pirme@pinturaspirme.com](mailto:pirme@pinturaspirme.com)**

**[www.pinturaspirme.com](http://www.pinturaspirme.com)**