



**LINEA: SELLADORES**  
**PRODUCTO: SELLADOR VINPIRME**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** SELLADOR VINÍLICO DE EXCELENTE SELLADO, ÚTIL PARA PREPARAR MUROS, EVITAR HONGOS, HUMEDAD Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA. IDEAL PARA MUROS NUEVOS O REPINTADOS DE YESO Y CEMENTO. PUEDE SER APLICADO PARA SELLAR POROSIDAD DE MUROS NUEVOS Y REPINTADOS DE YESO Y CEMENTO.

**DESEMPEÑO:**

**CARACTERÍSTICAS:**

ACABADO: TRANSPARENTE.

No. DE COLORES: TRANSPARENTE.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 30 MINUTOS. RECUBRIR- 60 MINUTOS.

**RENDIMIENTO TEÓRICO** 25 m<sup>2</sup> POR LITRO EN SUPERFICIES LISAS.

**APLICACIÓN:** BROCHA, RODILLO O CEPILLO.

**NÚMERO DE CAPAS:** UNA MANO.

**REDUCTOR:** AGUA.

**REDUCCIÓN RECOMENDADA:** HASTA UN 600%.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 Y 200 LTS.

**ALMACENAJE:** EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, UN AÑO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

**RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:** LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE SUCIEDAD, POLVO, GRASA, MOHO, CERAS Y CUALQUIER MATERIAL QUE IMPIDA QUE SE ADHIERA LA PINTURA. EN SUPERFICIES DE YESO RELLENE LAS GRIETAS Y LOS AGUJEROS CON UNA PASTA PARA RELLENAR Y LIJE LA SUPERFICIE HASTA EMPAREJAR ANTES DE APLICAR EL SELLADOR. EN MAMPOSTERÍA, CEMENTO Y BLOQUES DE CONCRETO SE DEBERÁ TENER AL MENOS 28 DÍAS DE HABER SIDO COLADAS. SE DEBE ASEGURAR DE QUE LA SUPERFICIE ESTÉ COMPLETAMENTE SECA Y QUE LAS GRIETAS Y HUECOS HAYAN SIDO REPARADOS CON UN RESANADOR PARA MUROS.

**PREPARACIÓN:** AGITAR PERFECTAMENTE EL SELLADOR HASTA OBTENER UNA APARIENCIA UNIFORME Y LIBRE DE ASENTAMIENTOS. DILUIR UNA PARTE DE SELLADOR POR SEIS PARTES DE AGUA. EN SUPERFICIES RUGOSAS, DILUIR UNA PARTE DE SELLADOR POR TRES PARTES DE AGUA.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Tel: 5308-3747**  
**Email: [pirme@pinturaspirme.com](mailto:pirme@pinturaspirme.com)**  
**[www.pinturaspirme.com](http://www.pinturaspirme.com)**