



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

LINEA: ESPECIALIDADES
PRODUCTO: SPORTPIRME

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: PINTURA ELASTOMERICA ANTIDERRAPANTE BASE ACRÍLICO, EXCELENTE RECUBRIMIENTO Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. SE PUEDE UTILIZAR EN BASE ASFALTO O CONCRETO.

DESEMPEÑO: ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, EXCEPCIONAL FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, FACILMENTE APLICABLE.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: SEMIMATE.

No. DE COLORES: AZUL, VERDE, TERRACOTA Y BLANCO.

TIEMPO DE SECADO: DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 30 MINUTOS, PARA MOJAR- 72 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 3 A 4 m/lto. A UNA MANO SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACIÓN: RODILLO O BROCHA.

NÚMERO DE CAPAS: DOS MANOS.

REDUCTOR: SIN REDUCTOR.

PRESENTACIÓN: 4, 19 y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: ANTES DE PINTAR, LA SUPERFICIE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE SECA Y RESANADA DE LAS PARTES DE CONCRETO QUE ESTÁN EN MAL ESTADO.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL PRODUCTO CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Tels: 555308-3747
Email: pirme@pinturaspirme.com
www.pinturaspirme.com