



LUBRI-LOY

Pág. 1/2

INDUSTRIAS SANTA MÓNICA INSA S.A.

Rif - J-00072274-9

Telf: Planta (0212) 878 10 99

Telf: Oficina (0212) 661 90 85 / 661 87 23

WWW.LUBRILOY.NET

insalaboratorio@gmail.com / insacalidad@gmail.com

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO

HIDRAULICO H-68 AW

CATEGORIA DEL PRODUCTO

LUBRICANTE INDUSTRIAL

COMPONENTE PRINCIPAL

ACEITE BÁSICO MINERAL

USO

LUBRICANTE ANTIDESGASTE

DESCRIPCIÓN

LUBRI-LOY® H-68 AW es un lubricante formulado a partir de bases minerales en combinación con aditivos de alto rendimiento, está diseñado para sistemas de circulación y sistemas hidráulicos de alta y baja presión utilizados en el sector industrial, se recomienda para vehículos, maquinaria y equipos donde se necesite un fluido tipo AW. Este producto cumple con la norma venezolana 899-1-1999 y excede los requerimientos principales de los fabricantes más importantes:

Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
Eaton Vickers M-2950-S e I-286-S3
DIN 51524 PART I, II y III
GM LS-2
Cincinnati Lamb P-68, P-69 y P-70
Bosch Rexroth RE 07075 y 90220

JCMAS P041 HK
U.S Steel 126 y 127
ANSI/AGMA 9005-E02-RO
SAE MS1004
ASTM D 6158 (HM, HV)
ISO 11158 (HM,HV)

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| CARACTERÍSTICAS | NORMA | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | |
|--|---------|---------|----------------|--------|
| | | | Mínimo | Máximo |
| Apariencia visual | Lab. | - | Traslúcido | |
| Crepitación | Lab. | - | Negativo | |
| Color ASTM | COVENIN | 890-01 | - | 3,0 |
| Tendencia a la espuma I (24°C ml/ml) | COVENIN | | 150/10 | |
| Tendencia a la espuma II (93°C ml/ml) | COVENIN | 1389-91 | 150/10 | |
| Tendencia a la espuma III (24°C ml/ml) | COVENIN | | 150/10 | |
| Índice de Viscosidad | COVENIN | 889-95 | 90 | - |
| Gravedad Específica a 15°C | COVENIN | 1143-01 | 0,800 | 0,950 |
| Punto de Inflamación (°C) | COVENIN | 372-97 | 180 | - |
| Viscosidad a 40°C (mm²/s) | COVENIN | 424-91 | 61,10 | 74,80 |
| Viscosidad a 100°C (mm²/s) | COVENIN | 424-91 | Indicar | |
| % de humedad Karl Fisher | COVENIN | 1009 | Indicar | |



LUBRI-LOY

Pág. 2/2

INDUSTRIAS SANTA MÓNICA INSA S.A.

Rif - J-00072274-9

Telf: Planta (0212) 878 10 99

Telf: Oficina (0212) 661 90 85 / 661 87 23

WWW.LUBRILOY.NET

insalaboratorio@gmail.com / insacalidad@gmail.com

BENEFICIOS Y PROPIEDADES

Provee de protección antidesgaste en condiciones severas de operación extendiendo la vida útil de los equipos.
Presenta estabilidad hidrolítica que evita la degradación del aceite y protege los componentes de metal amarillo en los equipos.

Cuenta con propiedades antioxidantes y gran estabilidad térmica incrementando la duración del aceite.

Posee buena capacidad de separación de agua, previniendo herrumbre.

Previene la formación de depósitos de lodo y compuestos corrosivos.

Mejora la filtrabilidad evitando la obstrucción en los filtros.

Protege los componentes críticos con tolerancia mínima.

Es compatible con los sellos de sistemas hidráulicos.

Evita la formación de espuma.

RECOMENDACIONES

Siempre considere las recomendaciones sobre lubricación del fabricante.

Solicite la información de salud, seguridad y medio ambiente que se ofrece a través de la hoja de datos de seguridad del producto (HDSM). Ésta contiene los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado.

En caso de tener alguna consulta sobre aplicaciones que no se mencionen en este documento, póngase en contacto con nosotros.

PRESENTACIONES

| Código | Presentación | CPE | Código de Barras |
|---------------|---------------------|------------|-------------------------|
| L147 | PAILA 19 L | 1008160349 | 7594004390418 |
| L148 | TAMBOR 208 L | 1008160350 | 7594004390425 |