



EMMEDI metalli S.r.l.
Via Marconato, 11
20811 Cesano Maderno (MB) Italy
Tel. +39 0362.54.54.02

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ISOFLEX

TUBO DI RAME PREISOLATO

EMMEDI metalli DICHIARA che il prodotto in oggetto è conforme alle seguenti proprietà

Caratteristiche Tubo rame

Rame ITS (Cu-DHP 99.90 min.) ricotto (R220) residuo carbonioso <0,20 mg/dm², senza saldatura, per acqua, aria, gas e fluidi in genere. Caratteristiche meccaniche, dimensioni, tolleranze ed eccentricità secondo la normativa EN 1057.

Caratteristiche Isolamento

Guaina isolante in polietilene espanso estruso a cellule chiuse con i seguenti valori tecnici:

- Conduttività termica a 40° = 0,040 W/m*K
- Densità 30 kg/m³
- Reazione al fuoco Euroclasse BL-s1-d0
- Temperatura di utilizzo - 45°C / +100°C
- Non contiene CFC
- Pellicola esterna in LDPE

Il tubo di rame preisolato iSOFLEX in virtù delle caratteristiche sopra indicate è idoneo per il trasporto di acqua per impianti di riscaldamento

La conformità è subordinata al pieno rispetto delle normative vigenti nell'installazione

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi di legge consentiti.

Cesano Maderno, 27/01/2023

Emmedi Metalli Srl