




Tratamiento consolidante de revestimiento para superficies de muros e imprimación previa

Reduce la absorción de la superficie, aumentando la homogeneidad de la superficie

Contenido de VOC que cumple con la Directiva Europea 2004/14/EC



Tiene vida útil de 12 meses



Presentación de 10 Lts



Diluir con agua al 15%



Rendimiento a una mano 10-12 m²/Lt



Permite el reposo 12hrs antes de cubrir

Airlite Primer es un fijador pigmentado a base de polímeros acrílicos especiales en dispersión de agua con alta penetración, adecuado para la preparación de paredes externas e internas. Al penetrar profundamente en el sustrato, reduce y unifica la absorción de yeso, al mismo tiempo que refuerza la superficie a pintar.

Su pigmentación permite obtener un recubrimiento inicial que facilita al usuario durante la aplicación (especialmente en el caso de repintado) y ayuda a reducir e igualar la absorción de la pintura final.

Preparación de la base

Muros nuevos:

Limpie la superficie con cuidado, elimine los residuos de polvo u otras sustancias que puedan dificultar la adhesión de Airlite Primer.

Muros a repintar:

1. Retire los copos de la pintura vieja.
2. Alise la superficie si es necesario con un acabado suave, restaure la planitud original (especialmente en el caso de paredes externas) y selle las grietas con productos adecuados.
3. Limpie la superficie con cuidado, elimine los residuos de polvo u otras sustancias que puedan dificultar la adhesión de Airlite Primer.

Herramientas

- Rodillo de pelo corto
- Cepillo
- Taza de medir
- Agua
- Rejilla de rodillos
- Mezclador de taladro

Instrucciones de aplicación

Las siguientes instrucciones se han formulado para garantizar el uso correcto de Airlite Primer. Para una preparación adecuada, es esencial respetar las siguientes cantidades de agua y producto a mezclar.

Para cualquier consulta, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente escribiendo a: contacto@gradys-airlite.com

Instrucciones para la preparación de 5lts de Airlite Primer

Para diferentes cantidades, siempre se debe mantener las mismas proporciones y se tiene que llevar a cabo el mismo proceso (por ejemplo, 1 litro de Airlite Primer se debe mezclar con 0,15 litros de agua).

Primer Blanco

Las siguientes instrucciones han sido numeradas para asegurar la correcta aplicación de Airlite. Por favor, sigalos de cerca. Es esencial que la proporción / combinación correcta de polvo de Airlite y agua se respete (ver abajo).

Airlite es 100% natural y para obtener los mejores resultados posibles se recomienda aplicar la pintura de la superficie sin interrupción para tener un acabado uniforme la aplicación de una sola capa.

Airlite Primer es esencial antes de la aplicación de Airlite Sunlight Exterior.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente escribiendo a: contacto@gradys-airlite.com

Primer color

1. Llenar un recipiente con 0,75 litros de agua limpia.
2. Tomar el recipiente con el pigmento coloreado.
3. Verter todo el pigmento coloreado en los 0,75 litros de agua previamente preparados, mezclar durante al menos 20 segundos o hasta que el pigmento esté completamente disuelto.
4. Agregar la mezcla coloreada obtenida previamente en 5 litros de Airlite Primer.
5. Mezclar hasta lograr una consistencia óptima.
6. Aplique Airlite Primer con rodillo, brocha o pistola pulverizadora sin aire.

Almacenaje y embalaje

Airlite Primer debe almacenarse en un lugar fresco y seco en su embalaje original. Airlite Primer está disponible en envases de 10 litros.

Características físicas y químicas

Peso específico	1550+0,020 kg/l
Punto de inflamabilidad	no es inflamable
VOC	cumple con la directiva 2004/42/CE
Viscosidad media	100 Poises (Brookfield rot. n°5 a 2 rpm a 21°C)
Rendimiento	a una mano 10-12 m ² /lt

Condiciones de rechazo de garantías.

AM Technology Ltd aplicó estrictos estándares de calidad tanto durante la producción de nuestros productos como en la descripción de los productos y su uso. La alta calidad del producto está garantizada, a nuestra discreción, estamos dispuestos a reemplazar o reembolsar el precio de cualquier producto defectuoso. Los resultados satisfactorios no dependen solo del producto sino de muchos otros datos que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, excepto el reemplazo o el reembolso en caso de un producto defectuoso, AM Technology Ltd NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, explícita o implícita, incluida la garantía de ELEGIBILIDAD PARA USO PÚBLICO O COMERCIALIZACIÓN, con respecto a los PRODUCTOS reales, la Tecnología AM no acepta ninguna otra responsabilidades. El posible descontento sobre el producto debe comunicarse por escrito dentro de un (1) año a partir de la fecha de entrega. No se considerarán reclamaciones fuera del intervalo de tiempo especificado o reclamaciones que no estén por escrito. El cliente debe determinar la idoneidad del producto para el propósito de su uso y aceptar todos los riesgos y responsabilidades posibles.

Cualquier cambio aprobado en las instrucciones impresas de uso de nuestro producto debe llevar la firma del Director técnico de AM Technology Ltd. Todas las recomendaciones e información anteriores se basan en el conocimiento y la experiencia reales de AM Technology Ltd. Sin embargo, AM Technology Ltd no asumirá cualquier responsabilidad por la comunicación de dicha información y recomendación, que tenga en cuenta el derecho intelectual de propiedad de terceros, especialmente la protección de patentes.

En particular, AM Technology Ltd no reconoce ninguna condición o garantía, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O COMERCIALIZACIÓN. AM Technology NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS CONSECUENTES, INDIRECTOS O ACCIDENTALES (incluida la pérdida de beneficios) de ningún tipo. AM Technology Ltd se reserva el derecho de realizar cambios de acuerdo con el progreso tecnológico u otros desarrollos. El cliente es responsable y está obligado a archivar y verificar con atención cualquier posible mercancía entrante. Las características del producto o del producto descrito anteriormente deben verificarse mediante pruebas y deben ser aplicadas por una persona calificada. El cliente tiene la responsabilidad exclusiva de realizar y controlar dichas pruebas. Los nombres comerciales utilizados por otras compañías no son recomendaciones ni aprobación de ningún producto y no implican que no se puedan usar otros productos similares.

© 2016 AM Technology Ltd. One Fetter Lane London EC4A 1BR

Toda la información técnica incluida anteriormente es indicativa, basada en nuestras experiencias. Las fechas y las modalidades presentes en la ficha técnica pueden modificarse en cualquier momento, en caso de mejoras en la tecnología de la producción. La aplicación del producto que está fuera de nuestro control es responsabilidad exclusiva del cliente. La asistencia técnica de AM Technology Ltd está disponible para proporcionar información adicional para los usuarios.

© 2019 Grupo de Administración y Sistemas S.A. de C.V., GRADYS. Todos los derechos reservados.