

Date: _____ Complété par: _____

Nom de l'entreprise : _____

Nom du responsable : _____ Courriel: _____

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1) Nom du DATI #1 sera : _____ | 5) Nom du DATI #5 sera : _____ |
| 2) Nom du DATI #2 sera : _____ | 6) Nom du DATI #6 sera : _____ |
| 3) Nom du DATI #3 sera : _____ | 7) Nom du DATI #7 sera : _____ |
| 4) Nom du DATI #4 sera : _____ | 8) Nom du DATI #8 sera : _____ |

PTI sera utilisé : Intérieur Extérieur

Dispositif sera supervisé par : Collègue Gardien Superviseur Autre _____

Configuration de la gestion des alertes des DATI à l'interne de l'entreprise. L'administrateur principal a accès à toute configuration des fonctions du DATI via le portail Conexgo. C'est la responsabilité du gestionnaire de maintenir les informations à jour.

Dégagement de responsabilité - Gestion à l'interne - Conditions requises

Les répondants choisis par l'entreprise pour la réception des appels SOS doivent être disponibles en tout temps pour répondre aux appels. Si un appel est dirigé vers la boîte vocale, le système peut détecter cela et rediriger l'appel vers le prochain répondant. Cependant, il est possible que l'appel reste dans la boîte vocale et que des minutes s'accumulent si l'utilisateur ne met pas fin à l'appel. Votre forfait inclut 30 minutes d'appels SOS vocaux par mois, par unité. Si le répondant ne répond pas, Laxson Solutions ne pourra être tenue responsable.

J'ai pris connaissance de ces conditions : initiales _____

SÉLECTIONNEZ ET COMPLÉTEZ LES SECTIONS APPLICABLES CI-BAS POUR LA CONFIGURATION DU DATI

Cochez les supervisions que vous désirez recevoir :

Alertes à Superviser : Alertes SOS Alerte de chute Alertes de Batterie faible

1) Actions pour les alertes bouton SOS:

Alerte SOS aux personnes responsables, # de téléphone cellulaire pour appels, Alertes SMS et Alertes courriels :

#1) Nom: _____ Tél/SMS: _____ Courriel: _____

#2) Nom: _____ Tél/SMS: _____ Courriel: _____

#3) Nom: _____ Tél/SMS: _____ Courriel: _____

2) Actions pour les alertes de chute Même contacts que ci-haut

Alerte de chutes aux personnes responsables, # de téléphone cellulaire pour appels, Alertes SMS et Alertes courriels :

#1) Nom: _____ Tél/SMS: _____ Courriel: _____

#2) Nom: _____ Tél/SMS: _____ Courriel: _____

#3) Nom: _____ Tél/SMS: _____ Courriel: _____

3) Alerte de Batterie Faible : Lorsque la batterie de l'unité descend en dessous de ce niveau, 25% il déclenchera une alerte.

Alerte au répondant Courriels : _____

4) **GEOFENCES, si applicable** (limites de zones extérieures virtuelles radius min 150 mètres) **seulement si le dispositif est utilisé à l'extérieur :*

Geofence 1 : adresse complète et exacte : _____

Alerte entrée de zone Alerte sortie de zone Entrée et sortie de zone

Geofence 2 : adresse complète et exacte : _____

Alerte entrée de zone Alerte sortie de zone Entrée et sortie de zone

Destination des alertes :

#1) Nom: _____ Courriel: _____

#2) Nom: _____ Courriel: _____

Groupe: Création de groupe supplémentaire regroupant des DATI pour visibilité par groupe.

NOM du groupe: _____ Nom unité dans groupe: _____

NOM du groupe: _____ Nom unité dans groupe: _____

*Un groupe général pour le compe sera fait par défaut pour votre compte.

UTILISATEURS ADDITIONNELS: Si applicable.

Nom d'usagers: _____ Courriel: _____ Type: Admin Lecture seul

Nom d'usagers: _____ Courriel: _____ Type: Admin Lecture seul

Nom d'usagers: _____ Courriel: _____ Type: Admin Lecture seul

L'administrateur principal a accès à toute configuration des fonctions du DATI via le portail Conexgo. C'est la responsabilité du gestionnaire de maintenir les informations des répondants à jour.

Prendre note, que si vous demander un changement de contact et fonction par l'équipe Laxson, le changement peut prendre jusqu'à 24hrs pour être effectif.

Complétez et sauvegarder ce document et nous l'envoyer par courriel à ventes@laxsonsolutions.com