



OTOMOTİV EKİPMANLARI VE MAKİNE YEDEK PARÇA

| NOMİNAL ÇAP | İÇ ÇAP | d2(mm) | d2(mm) | d2(mm) | d2(mm) | | h(mm) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| DN | d1 | PN 6 | PN 10 | PN 26 | PN 25 | PN 40 | |
| 15 | 22 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 |
| 20 | 28 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 |
| 25 | 35 | | 70 | 70 | 70 | 70 | 3 |
| 32 | 43 | | 82 | 82 | 82 | 82 | 3 |
| 40 | 49 | | 92 | 92 | 92 | 92 | 3 |
| 50 | 61 | | 107 | 107 | 107 | 107 | 4 |
| 65 | 77 | | 127 | 127 | 127 | 127 | 4 |
| 80 | 90 | | 142 | 142 | 142 | 142 | 4 |
| 100 | 115 | 152 | 162 | 162 | | | 5 |
| 125 | 141 | 182 | 192 | 192 | | | 5 |
| 150 | 169 | 207 | 218 | 218 | 225 | 225 | 5 |
| 175 | 195 | | 248 | 248 | | 267 | 5 |
| 200 | 220 | | 273 | 273 | | 292 | 6 |
| 250 | 274 | | 328 | 330 | 342 | | 6 |
| 300 | 328 | | 378 | 385 | 402 | 418 | 6 |
| 350 | 368 | 426 | 438 | 445 | 458 | | 7 |
| 400 | 420 | 473 | 490 | 497 | 515 | 547 | 7 |
| 450 | 470 | | 540 | | | | 7 |
| 500 | 520 | | 595 | 618 | 625 | | 7 |
| 600 | 620 | | 695 | 735 | 730 | 745 | 7 |
| 700 | 720 | | 810 | | | | 8 |

Çelik takviyeli contalar kauçuk ile çelik çemberin yüksek sıcaklık ve basınç kauçuğu vulkanize ederek sıkıştırılmasıyla imal edilir.

Vulkanize olmuş kauçuk ile çelik takviyesinin yüksek basınç altında bir araya gelmesi sonucu zor şartlar altında dahi kauçuğun

kabarmasının ve şişmesinin önüne geçer.

Ürünün kullanılacağı yerdeki ortam şartları, üründe kullanılacak olan kauçuk türünün belirlenmesinde etkindir.

Kullanım alanına göre NBR, EPDM, NEOPRENE, SBR, SBRNBR, FKM(VİTON) kauçuk kullanılmaktadır.