

Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa Cedula 40



La tubería PVC hidráulica serie inglesa Cedula 40 es manufacturada en cumplimiento con la **Norma Mexicana NMX-E-224-CNCP-2006**, se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción.

Resistencia a la corrosión

No es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos catódicos ni epóxidos.

Control de Calidad

Es probada de conformidad con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).



Diámetro Exterior Nominal (DN)		Diámetro Exterior (De)	Espesor de Pared Mínimo (e)	Presión de trabajo	
				Psi	kg/cm ²
½"	13	21.3	2.8	597.4	42
¾"	19	26.7	2.9	483.6	34
1"	25	33.4	3.4	455.1	32
1¼"	32	42.2	3.6	384.0	27
1½"	38	48.3	3.7	327.1	23
2"	50	60.3	3.9	270.2	19
2½"	60	73.0	5.2	298.7	21
3"	75	88.9	5.5	256.0	18
4"	100	114.3	6.0	213.3	15
6"	150	168.3	7.1	170.7	12
8"	200	219.1	8.2	156.5	11

Dimensiones en milímetros (a menos de que sea indicado lo contrario).



www.soladren.com



ventas@soladren.com



81 1690 9796



81 1690 9796

