

## Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con Campana



La tubería PVC hidráulica serie inglesa se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción. La unión con anillo Rieber de la tubería permite un rápido ensamble y unión hermética, lo cual la protege de vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatación y contracción, además de que no se desprenderá durante el ensamble

### Resistencia a la corrosión

No es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos catódicos ni epóxidos.

### Control de Calidad

Es probada de conformidad con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).



Diámetro Exterior Nominal (DN)	Diámetro (De)	R 26 - 11 kgf/cm <sup>2</sup>			R 32.5 - 8.6 kgf/cm <sup>2</sup>		R 41 - 6.9 kgf/cm <sup>2</sup>	
		Diámetro Exterior Tol (+/-)	Espesor de pared mínimo (e)	Diámetro Exterior Tol (+/-)	Espesor de pared mínimo (e)	Diámetro Exterior Tol (+/-)	Espesor de pared mínimo (e)	
2"	50	60.3	0.2	2.3	0.2	1.9	0.2	1.5
2.5"	60	73.0	0.2	2.8	0.2	2.2	0.2	1.8
3"	75	88.9	0.2	3.4	0.2	2.7	0.2	2.2
4"	100	114.3	0.2	4.4	0.2	3.5	0.2	2.8
6"	150	168.3	0.3	6.5	0.3	5.2	0.3	4.1
8"	200	219.1	0.4	8.4	0.4	6.7	0.4	5.3
10"	250	273.1	0.4	10.4	0.4	8.4	0.4	6.7
12"	300	323.9	0.5	12.4	0.5	9.9	0.5	7.9

Dimensiones en milímetros y pulgadas donde sea indicado.

