

*Pinturas*  
**Sensacolor**®

MODELO  
**390**

*Removedor*

# Removedor para pinturas 390

## FICHA TÉCNICA

**PRECAUCION: ESTE PRODUCTO ES EXTREMAMENTE TOXICO, CONTIENE PRODUCTOS INFLAMABLES E IRRITANTES. SU EMPLEO Y ALMACENAJE DEBE REALIZARSE CON EXTREMO CUIDADO.**

### DESCRIPCIÓN:

- Producto que remueve fácilmente toda clase de pinturas en superficies metálicas, de concreto o de madera, gracias a los solventes activos utilizados en su formulación.
- Está diseñado a base de parafinas y ajustadores especiales que atacan todo tipo de pinturas facilitando su remoción formando una capa superficial que evita la evaporación acelerada del material volátil, para prolongar el ataque a la pintura.

### USOS Y BENEFICIOS:

- Puede aplicarse sobre superficies de metal, concreto o madera para remover esmaltes, lacas, barnices y en general, donde se requiera eliminar completamente la pintura antigua para aplicar un nuevo acabado.
- No se debe utilizar sobre plástico, fibra de vidrio o cualquier material sintético ya que pueden ser atacados por el removedor.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- Se recomienda ampliamente utilizar respirador con cartuchos para gases y vapores orgánicos, guantes de neopreno y lentes de seguridad durante toda la aplicación del producto.
- La superficie debe estar limpia, seca y fría.
- No diluir el producto. Se envasa listo para usarse.
- Destapar lentamente el envase y con cuidado para evitar salpiques del producto en los ojos.
- Aplicar una capa gruesa y uniforme con brocha de pelo sobre la superficie a tratar.
- Dejar actuar el removedor por espacio de 10 a 15 minutos y retirar, mientras este fresco, con una espátula o rasqueta.
- Si aún quedan residuos de pintura adherida, se debe repetir la operación hasta remover completamente.
- Por último, enjuagar la superficie con agua y después con solvente para eliminar los residuos de removedor.
- La superficie debe de estar completamente limpia antes de aplicar cualquier recubrimiento nuevo.

### ESPECIFICACIONES:

**APARIENCIA:** Líquido Amarillo viscoso  
**OLOR:** Etéreo y penetrante  
**VISCOSIDAD:** 87 – 92 U.K. (25°C)  
**DENSIDAD:** 1.05 Kg. / litro

### RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 2 a 4 m<sup>2</sup> / litro.
- Puede variar según la superficie, la cantidad de pintura a remover, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

**ALMACENAMIENTO:** 12 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 30°.

**PRESENTACIÓN:** 1 Litro, Cubeta 20 kg

### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flama.
- Este producto contiene solventes, que durante su aplicación y secado se vaporizan.
- Su inhalación prolongada puede producir graves daños a la salud.
- No mezclar con otros productos ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No ingerir, evitar totalmente el contacto con la piel y los ojos así como la inhalación de sus vapores usando equipos de seguridad adecuados.
- Almacenar bajo techo, en el envase original bien cerrado a temperaturas entre 5° y 30°
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lávese con agua corriente durante 15 minutos mínimo y busque atención médica.
- En caso de ingestión acuda a un servicio de urgencias médicas.