

**Ideal Para Rotativas con Horno:  
Publicacion Comercial, Relleno,  
Directorios**

# dayGraphica™ 3700

## Productividad Más Eficacia Equivale a Mayor Valor

La mantilla dayGraphica 3700 es su respuesta para incrementar la productividad en la sala de impresion. Esta mantilla mantiene las imprentas en servicio preveniendo las roturas violentas, daños de impresion y apilado. La preparacion de imprentas es mas rapida debido a que la transferencia de la tinta es exacta y con excelente soltura de bobina, lo cual hace que la mantilla 3700 aumente la eficacia.

Respalde esto con el mejor servicio técnico de la industria, la mantilla 3700 significa valor.

### Optimize el funcionamiento de la prensa y aumente productividad

Durante los años, los técnicos y químicos de Day han aprendido que la dinámica entre las mantillas de impresión y los productos químicos hacen un papel vital en el funcionamiento y las ganancias de la prensa. Y han aprendido cómo analizar y manejar estas dinámicas para ayudar a las impresoras a resolver problemas y a optimizar sus resultados de impresión.

Los expertos del laboratorio de Day, el equipo de ayuda técnica y los consultores de ventas trabajan junto con las impresoras para crear la combinación perfecta de mantillas y productos químicos para alcanzar el funcionamiento óptimo. Un servicio de consulta ofreció solamente por el Grupo de Transferencia de Imagen.

**Grupo De Transferencia De Imagen Day.**  
PRODUCTOS. GENTE. FUNCIONAMIENTO.

### Características: Ventajas:

Capa compresible realizada	La resistencia a las roturas violentas y daños de impresion. Proporciona la presión óptima para proveer contraste y densidades de tinta.
Superficie rectificada y pulida	Calibre consistente y uniforme. Superficie con textura ideal para la transferencia óptima de la tinta. Características excelentes de soltura para control preciso de bobina.
Armazón de alta densidad	Mayor estabilidad de calibre, proporcionando una vida más larga. Excelente para resistir las roturas violenta, rebote rápido.
Superficie de caucho compatible	Proporciona soltura rapida, facilidad de limpieza y reduce hinchamiento. Compatible con toda clase de químicos.

<b>Color:</b>	Cafe
<b>Superficie:</b>	Fectificada y pulida
<b>Calibre:</b>	3 Ply 1,70mm/0.067" Nominal Estándar 4 Ply 1,96mm/0.077" Nominal Estándar
<b>Copuesta De Cara:</b>	Mezcla De Hule Resistente a Solventes
<b>Dureza:</b>	3 Ply 79° Shore A 4 Ply 77° Shore A
<b>Desviación De la Compresibilidad:</b>	3 Ply 0,13mm at 1060 kpa/0.005" at 154 psi Típico 3 Ply 0,18mm at 2060 kpa/0.007" at 299 psi Típico 4 Ply 0,15mm at 1060 kpa/0.006" at 154 psi Típico 4 Ply 0,20mm at 2060 kpa/0.008" at 299 psi Típico
<b>Elongación:</b>	3 Ply 1,0% at 10 N/mm/1.0% at 57 ppi Típico 4 Ply 0,9% at 10 N/mm/.9% at 57 ppi Típico
<b>Tensión de rompimiento:</b>	3 Ply 85 N/mm/490 ppi Típico 4 Ply 95 N/mm/540 ppi Típico



Image Transfer Group

dayGraphica



DAY INTERNATIONAL, INC.

Para más información sobre dayGraphica y otros productos del grupo de transferencia de imagen, comuníquese con nosotros al correo electrónico [daygraphica@day-intl.com](mailto:daygraphica@day-intl.com) o visítenos a la dirección [www.day-intl.com](http://www.day-intl.com).

0902DG3700S