



澳大利亚原装进口
合成润滑油

Motor oils 发动机油

产品	应用范围	规格
5W-30 SN/CF Ultra-Limit Semi-syn	高性能半合成发动机油，应用润滑化学领域最先进的技术。可为所有驾驶条件提供持续保护并减少发动机磨损，降低油耗。	API SN/CF, ACEA A5/B5, ILSAC GF-5 Ford M2C912-A/M2C913-B/M2C913-C/M2C913-D Ford WSS-M2C913-A/WSS-M2C913-B Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D
5W-40 SN/CF Ultra-Limit Semi-syn	通用节能合成节能发动机油，提供高水平的保护，令引擎免受燃烧沉积，高温氧化和污泥沉积影响。	API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3/229.5, RENAULT RN 0700 /0710, PORSCHE A40, ROVER RES.22.OL.22, BMW LONGLIFE-01, VW 502.00/505.00, GM 4718M, FORD M2C153-G
5W-30 SM/CF Ultra-Limit Semi-syn	专为现代汽油和轻型柴油发动机而设计的半合成的发动机油，适用于乘用车，四轮驱动车和轻型商用车。	API SM/CF, ACEA A3/B4 VW 502 00/505 00 MB 229.5, BMW Longlife-01 GM LL-A-025/LL-B-025 RN0700, Fiat 9.55535-G1
5W-40 SM/CF Ultra-Limit Semi-syn	专为现代汽油和轻型柴油发动机而设计的半合成的发动机油，适用于乘用车，四轮驱动车和轻型商用车。	API SM/CF, ACEA C3 MB 229.31/229.51 VW 502 00/ 505 00/ 505 01 Ford WSSM2C917-A Fiat 9.55535-S2

Grease 润滑脂

产品	应用范围	规格
EP 3/2 LITHPLUS Syn-tech	含有粘性剂的优质锂复合润滑脂，具有超高滴点。剪切稳定性，热稳定性，耐水性和可泵送性方面具有明显的优势。	NLGI 3/2, DIN 51502 ISO 6743: KP2K-30 Ford ESA-M1C75-A/ESA-M1C75-B Holden HN 1416
EP 3/2 MDLY-LITH Syn-tech	锂复合增稠润滑脂，与高粘度基础油混合，具有出色的薄膜强度，并含有二硫化钼和石墨，可提供额外的承载能力和抗磨性能。	NLGI 3/2 Ford ESA-M1C75-A Ford ESA-M1C75-B Holden HN 1416
HP 3/2 LITHPLUS Syn-tech	高温通用，极压润滑脂，采用最先进的润滑脂添加剂配制而成，具有粘性，优异的承载能力，出色的抗水冲洗性能以及有效的极压性能和抗磨损保护。	DIN 51502: KP2N-30 ISO 6743: ISO-L-XCDIB 2 NLGI 3/2 Volvo 97720

可提供包装规格：1L, 4L, 5L, 18L, 20L, 60L, 208L, 1000L和液袋