

APOLO

VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS JUNTA RÁPIDA



Cumple
Res.0501

República de
COLOMBIA



**Los productos APOLO
son fabricados con
PINTURA TERMOFUSIONADA EPOXICA.**

Requisito exigido para todos los acueductos del mundo.

**Normas: AWWA C515 / EN 1074-2
Cumple Res. 0501**



www.apolo.net.co

APOLO

Las Válvulas de compuerta elástica APOLO, son Fabricadas con las más altas especificaciones bajo el proceso de fundición por espuma perdida (Lost Foam), garantizando la uniformidad de los espesores de las piezas. Su diseño y revestimiento garantiza que todas las partes que estén en contacto con el agua, no sean susceptibles a la corrosión, permitiendo que el agua circule a través de ella limpia, libre de grasa, oxido y residuos.

Normas y Características Generales:

- Marca: APOLO
- Modelo: Válvula de Compuerta Elástica
- Normas: AWWA C515 / EN 1074-2
- Cuerpo, Tapa y Caja Sello: Hierro Dúctil (HD), ASTM A536
- Asiento y Vástago: Acero Inoxidable, Bronce y HD revestido en EPDM
- Extremos: Junta Rápida para tubería PVC ASTM D-2241 / PVC CL 9 (NB-213)
- Disco: Compuerta en HD revestida en EPDM
- Eje: Acero inoxidable, AISI 420
- Operación: Cuadrante de 2" x 2" en HD - ASTM A536
- Sentido de cierre: En sentido manecillas del reloj.
- Empaques y Juntas Tóricas: NBR - ASTM D2.000
- Tuerca de Eje: Latón ASTM B62
- Revestimiento: Pintura epóxica / AWWA C-550. Espesor de 250 micras mínimo.
- Certificado Resolución Icontec 0501-2017, bajo NSF61.
- Garantía 2 años
- Presión: 250 PSI (PN16)



DIMENSIONES CAMPANA/ ESPIGA			
Diámetro de la pieza (Campana)		Diámetro externo del tubo PVC (Espiga)	
plg	mm	Mínimo (mm)	Máximo (mm)
3	75	88,70	89,10
4	100	114,07	114,53
6	150	168,00	168,56
8	200	218,70	219,46