

DELTA 3

Características técnicas

General	
Modelo	EF-DL-H10-3
Red. Peso	Aprox. 12,5 kg (27,6 libras)
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	Aprox. 202 × 397,6 × 283,6 mm (8,0 × 15,7 × 11,2 pulg.)
Wi-Fi (2.4G)	Frecuencia de la UE : 2412-2472MHz, 2422-2462MHz Potencia máxima de salida: 18.24dBm
Bluetooth	Frecuencia de la UE : 2402-2480MHz Potencia máxima de salida: 7.46dBm
Altitud de funcionamiento	< 2000 m (6562 pies)
Categoría de sobretensión	II
Grado de contaminación	2
Salida	
Toma de salida de CA (solo descarga)	Onda sinusoidal pura, total 1800W, sobretensión 3600W US/CA: 120V ~ BR: 127V ~ CN/KR: 220V ~ UE/UK/AU/CH/ZA/IL: 230V ~ JP: 100V~ (total 1500W, sobretensión 3000W)

General

Puerto de salida de CC (USB-A) 5 V=2,4 A / 9 V=2 A / 12 V=1,5 A, 18 W máx. por puerto, total 36 W

Puerto de salida de CC (USB-C) 5 V / 9 V / 12 V / 15 V=3 A máx., 20 V=5 A máx., 100 W máx. por puerto, total 200 W

Puerto de salida de 12 V CC Total 126W
DC5521: 12.6V=3A / 3A Encendedor de cigarrillos: 12.6V=10A

Entrada

Toma de entrada de CA EE. UU. / CA / JP: 100-120 V ~ 15 A (50 Hz / 60 Hz)
BR: 100-127 V ~ 15 A (50 Hz / 60 Hz)
CN/UE/REINO UNIDO/AU/CH/ZA/IL/KR: 220-240 V~10 A (50 Hz/60 Hz)

Puerto de entrada de CC (XT60) Entrada solar: 11-60V=15A, 500W Max
Entrada del coche: 12V=8A Max

Información de la batería

Capacidad nominal 1024 Wh (51,2 V=20 Ah)

Química Celular LFP (LiFePO₄)

Ciclo de vida 80%+ de capacidad después de 4000 ciclos

Tipo de protección Protección contra sobrevoltaje, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, protección contra baja temperatura, protección contra bajo voltaje, protección contra sobrecorriente

Temperatura ambiente

Temperatura óptima de funcionamiento 20 °C-30 °C (68 °F-86 °F)

Temperatura de carga 0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)

General

Temperatura de
descarga

De –10 °C a 45 °C (de 14 °F a 113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De –10 °C a 45 °C (óptimo: 20 °C a 30 °C)
De 14 °F a 113 °F (óptimo: de 68 °F a 86 °F)

General

Modelo

EF-DL-H10-3

Red. Peso

Aprox. 12,5 kg (27,6 libras)

Dimensiones (ancho x
fondo x alto)

Aprox. 202 × 397,6 × 283,6 mm (8,0 × 15,7 × 11,2 pulg.)

Wi-Fi (2.4G)

Frecuencia de la UE
: 2412-2472MHz, 2422-2462MHz
Potencia máxima de salida: 18.24dBm