

DELTA 3 1500

Características técnicas

General	
Modelo	EF-DL-H15-3
Peso neto	Aprox. 16,5 kg (36,4 libras)
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	Aprox. 213 × 398 × 281,5 mm (7,9 × 15,7 × 11,1 pulg.)
Wi-Fi (2.4G)	Frecuencia de la UE : 2412-2472MHz, 2422-2462MHz Potencia máxima de salida: 18,20 dBm
Bluetooth	Frecuencia de la UE : 2402-2480MHz Potencia máxima de salida: 9,38 dBm
Altitud de funcionamiento	< 2000 m (6562 pies)
Categoría de sobretensión	II
Grado de contaminación	2
Salida	
Puerto de salida de CA (solo descarga)	Onda sinusoidal pura, total 1800W, sobretensión 3600W US/CA: 120V ~ CN/KR: 220V ~ UE/UK/AU/CH/ZA: 230V ~ JP: 100V~ (total 1500W , sobretensión 3000W)
Puerto de salida de CC (USB-A)	5 V=2,4 A, 12 W máx. por puerto, total 24 W Carga rápida: 5 V=2,4 A / 9 V=2 A / 12 V=1,5 A, 18 W máx. por puerto, total 36 W

General

Puerto de salida de CC (USB-C)	5 V / 9 V / 12 V / 15 V=3 A máx., 20 V=5 A máx., 100 W máx. por puerto, total 200 W
--------------------------------	---

Puerto de salida de 12 V CC	Total 126W DC5521: 12.6V=3A / 3A Encendedor de cigarrillos: 12.6V=10A
-----------------------------	--

Entrada

Toma de entrada de CA	EE. UU. / CA / JP: 100-120 V ~ 15 A (50 Hz / 60 Hz) CN/UE / REINO UNIDO / AU / CH / ZA / IL / KR: 220-240 V ~ 10 A (50 Hz / 60 Hz)
-----------------------	---

Puerto de entrada de CC (XT60)	Entrada solar: 11-60V=15A, 500W Max Entrada del coche: 12V=8A Max
--------------------------------	--

Información de la batería

Capacidad nominal	1536 Wh (51,2 V=30 Ah)
-------------------	------------------------

Química Celular	LFP (LiFePO ₄)
-----------------	----------------------------

Ciclo de vida	70%+ de capacidad después de 3000 ciclos
---------------	--

Tipo de protección	Protección contra sobrevoltaje, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, protección contra baja temperatura, protección contra bajo voltaje, protección contra sobrecorriente
--------------------	--

Temperatura ambiente

Temperatura óptima de funcionamiento	20 °C-30 °C (68 °F-86 °F)
--------------------------------------	---------------------------

Temperatura de carga	0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)
----------------------	---------------------------

Temperatura de descarga	De -10 °C a 45 °C (de 14 °F a 113 °F)
-------------------------	---------------------------------------

Temperatura de almacenamiento	De -10 °C a 45 °C (óptimo: 20 °C a 30 °C) De 14 °F a 113 °F (óptimo: de 68 °F a 86 °F)
-------------------------------	---