

PRODUCT-DETAILS

ESB100-40N-06

ESB100-40N-06 Contactor (NO) 100 A - 4 NO - 0 NC - 230 V - Control Circuit 400 Hz



Información General

Tipo de producto extendido	ESB100-40N-06
Código de producto	1SAE661111R0640
EAN	4013614533228
Descripción corta	ESB100-40N-06 Contactor (NO) 100 A - 4 NO - 0 NC - 230 V - Control Circuit 400 Hz
Descripción larga	The ESB100..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 100 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Clasificación

Embalaje Nivel 1 EAN	4013614533211
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85365080

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CDC103051C0201
Instrucciones y	2CDC103043M6801

manuales

Dibujo dimensional CAD

2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product	108 mm
Alto del producto	85 mm
Largo del product	65 mm
Peso del product	0.81 kg

Technical

Tensión nominal de operación	Main Circuit 220 V DC Main Circuit 400 V AC
Tensión nominal del circuito de control (U _c)	230 V
Frecuencia nominal (f)	Control Circuit 400 Hz Control Circuit 50 Hz Control Circuit 60 Hz Control Circuit DC Main Circuit 50 Hz Main Circuit 60 Hz Main Circuit DC
Corriente nominal de funcionamiento AC-1 (I _e)	(NO) 100 A
Potencia operativa nominal AC-1 (P _e)	(230 V) Single Phase, NO 23 kW (400 V) Three Phase, NO 69.3 kW
Corriente nominal de funcionamiento AC-7a (I _e)	(NO) 100 A
Potencia operativa nominal AC-7a (P _e)	(230 V) Single Phase, NO 23 kW
Destornillador recomendado	Control Circuit Pozidriv 1 Main Circuit Pozidriv 2
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	6 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	500 V
Capacidad de conexión del circuito principal	Flexible with Ferrule 1x 10 ... 35 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1x 10 ... 35 mm ² Flexible 1x 10 ... 35 mm ² Rigid 1x 10 ... 50 mm ²
Conexión del circuito de control de capacidad	Flexible with Ferrule 1x 1 ... 2.5 mm ² Flexible with Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1x 1 ... 2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1 mm ² Flexible 1x 1 ... 2.5 mm ² Flexible 2x 1 ... 1.5 mm ² Rigid 1x 1 ... 4 mm ² Rigid 2x 1 ... 2.5 mm ²
Par de apriete	Control Circuit 0.9 N·m Main Circuit 3 N·m
Longitud de pelado del cable	Control Circuit 7 mm Main Circuit 15 mm
Grado de protección	IP20
Durabilidad eléctrica	AC-1 (NO) 50000 cycle AC-7a (NO) 50000 cycle
Durabilidad mecánica	1000000 cycle
Número de polos	4
Número de contactos auxiliares NC	0

Número de contactos auxiliares NO	0
Número de contactos principales NC	0
Número de contactos principales NO	4
Anchura en número de espacios modulares	6
Grado de contaminación	3
Normas	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 61095 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Technical UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA	Main Circuit 480 V AC
Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA	Solid 8-0 AWG Stranded 8-0 AWG
Circuito de control de la capacidad de conexión UL/CSA	Solid 16-10 AWG Stranded 16-10 AWG
Par de apriete UL/CSA	Control Circuit 8 in-lb Main Circuit 27 in-lb

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +55 °C Almacenamiento -40 ... +80 °C
Altitud máxima de funcionamiento permisible	2000 m
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 15g
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ABS	1SAA920000-0101
Certificado CB	1SAA920008-2001
Certificado CQC	CQC2018010304057354 CQC2018010304057345
Declaración de conformidad - CCC	2020980304001315 2020980304001316
Declaración de conformidad - CE	1SAD101100-3301
Declaración de conformidad - UKCA	1SAD201100-3301
Certificado DNV	1SAA920000-0306
Certificado EAC	1SAA920001-2702
Certificado NF	1SAA920001-1202
Certificado RINA	1SAA920000-0801
Certificado RMRS	1SAA920000-0705
Certificado UL	E191658-19960301

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1	1 piece
Unidades	
Embalaje Nivel 1 Ancho	92.5 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	77 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	115.5 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.81 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614533211

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	Q
ETIM 5	EC001653 - Installation contactor for distribution board
ETIM 6	EC001653 - Installation contactor for distribution board
ETIM 7	EC001653 - Installation contactor for distribution board
Clase electrónica	V11.0 : 27142308
UNSPSC	39121529
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4759 >> Installation contactor for distribution board
Número E (Finlandia)	3707598
Número E (Suecia)	3210577
ETIM 8	EC001653 - Installation contactor for distribution board

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
1SAE901901R1011	EH04-11N Contacto Auxiliar	EH04-11N	1	piece
1SAE901901M1011	EH04-11N Auxiliary Contact	EH04-11N	1	piece
1SAE901901R1020	EH04-20N Contacto Auxiliar	EH04-20N	1	piece
1SAE901901M1020	EH04-20N Auxiliary Contact	EH04-20N	1	piece

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Contactores de instalación

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Command and Signalling Devices → Contactores de instalación

