

# SUPREME PISO/TECHO PRIME



**Capacidad: 3 ton | 5 ton**  
**Versiones: Sólo frío | Frío - Calor**

## VERSÁTIL, EFICIENTE Y TECNOLÓGICO.



### **Alta eficiencia y tecnología.**

Protección contra altos niveles y cambios de voltaje, funciones de descongelamiento inteligente, oscilación automática y flujo de aire de gran alcance que permiten el funcionamiento óptimo del equipo, alcanzando rápidamente la temperatura deseada.



### **Flujo de aire de 4 vías.**

Permite enfriar o calentar la habitación de manera rápida y uniforme.



### **Aire limpio y puro.**

Filtros con tecnología antibacterial (opcional) que recogen micropartículas de polvo, virus, bacterias y alérgenos, ofreciendo una mayor calidad en el aire que respiras.



### **Recubrimiento anticorrosivo.**

Recubrimiento que extiende la vida útil del equipo y lo protege en ambientes altamente corrosivos, húmedos y salinos.



### **Disfrute de un ambiente comfortable.**

Tecnología que regula la temperatura de la habitación sin necesidad de prender y apagar el aire acondicionado de manera constante, brindando mayor confort. Funcionamiento silencioso para disfrutar del descanso deseado, temporizador de encendido o apagado automático y funciones anti-moho, autolimpieza y deshumidificación que evitan que la habitación se encuentre húmeda y bochornosa.

<b>Modelo</b> <b>Supreme Piso/Techo</b>	<b>3 ton</b> <b>36000 btu/h</b>	<b>5 ton</b> <b>60000 btu/h</b>
Tipo	EMPRN362-Y (frío/calor) EMPRC362-Y (sólo frío)	EMPRN602 (frío/calor) EMPRC602 (sólo frío)
Capacidad btu/h	36000	60000
Refrigerante	R410A	R410A
Tipo de unidad interior	Piso/Techo	Piso/Techo
Tipo de unidad exterior	Vertical	Vertical
Alimentación	230V   1Ph   60Hz	230V   1Ph   60Hz
Potencia W	3777	6410
Amperaje A	15.77	22.8
Flujo de aire m <sup>3</sup> /h	1800	2600
Ruido dB(a)	52   49   46	53   51   48
Tipo compresor	Scroll	Scroll
Área recomendada m <sup>2</sup>	42-70	70-107
Dimensiones evap mm (largo-alto-ancho)	1275 x 235 x 675	1635 x 235 x 675
Dimensiones cond mm (largo-alto-ancho)	600 x 759 x 600	740 x 843 x 740
Dimensiones empaque evap mm (largo-alto-ancho)	1351 x 313 x 753	1711 x 33 x 753
Dimensiones empaque cond mm (largo-alto-ancho)	630 x 792 x 630	769 x 875 x 769
Peso Neto evaporadora Kg.	30	41
Peso Neto condensadora Kg.	66	95