



elastom[®]

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Índice

Pág. 3 |

Protectores exteriores.

Pág. 6 |

Protectores interiores.

Pág. 8 |

Látex para interior y exterior.

Pág. 12 |

Membranas impermeabilizantes.

Pág. 15 |

Impermeabilizantes en contacto con agua.

Pág. 18 |

Revestimientos industriales.

Pág. 21 |

Revestimientos acrílicos para pisos.

Pág. 23 |

Lista completa de productos complementarios.



*Protectores
exteriores*



ER 458

ESMALTE POLIURETÁNICO BICOMPONENTE

Esmalte bicomponente de gran versatilidad. Brinda máxima protección en superficies de metal, madera, o mampostería, expuestas a la corrosión y a la intemperie. Película muy brillante, de excepcional dureza y excelente acabado. Imprimaciones específicas según sustrato.



				
CONSUMO ESTIMADO	ACABADO	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN	LIMPIEZA Y DILUCIÓN
250 cm ³ /m ² .	Brillante.	Kit 1/2 y 1 litro.	Pincel o soplete.	Solvente ER - Elastom.

COLORES: amarillo, amarillo medio, crema, naranja, rojo bermellón, cedro, ocre, gris, azul, verde, verde noche, negro y blanco.

ER 468

ESMALTE POLIURETÁNICO BICOMPONENTE

Revestimiento único en su tipo, de máxima calidad e inigualable performance ante rigurosas y permanentes condiciones de intemperie. Protege definitivamente la madera con una película impermeable, de máxima dureza y excelente acabado muy brillante, con filtros UV. Revitalizable después de muchos años, sin problemas de adhesión.

Ideal para protección de superficies náuticas, cenefas, puertas, portones, aberturas en general.



				
CONSUMO ESTIMADO	ACABADO	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN	LIMPIEZA Y DILUCIÓN
300-350 cm ³ /m ² .	Brillante.	Kit 1/2 y 1 litro.	Pincel o soplete.	Solvente ER - Elastom.

SUPERGLOSS

BARNIZ ALQUÍDICO DE ALTO BRILLO

Barniz de alta calidad y exclusivos filtros UV, determinan una película muy cristalina, con un brillo inigualable y extraordinaria resistencia a la intemperie y a la exposición solar permanente. Excelente comportamiento en ambientes marinos.



CONSUMO ESTIMADO

250 cm³/m².



ACABADO

Brillante.



PRESENTACIÓN

1, 4 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel o soplete.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Aguarrás mineral.



*Protectores
interiores*



ELASTOM PISOS



POLIURETANO

Poliuretano transparente de simple envase, listo para usar. De máxima resistencia a la abrasión, con excelente acabado y extraordinaria retención del brillo. Es de curado rápido y de fácil aplicación. Plastificado de pisos con uso severo y alto tránsito, deportivos, sellado de pisos y paredes de cemento alisado u hormigón.



CONSUMO ESTIMADO

300 cm³/m².



ACABADO

Transparente brillante.



PRESENTACIÓN

1, 4 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel o rodillo.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Solvente PL - Elastom.

SEMIGLOSS



BARNIZ ALQUIDICO SATINADO

Una estricta selección de mateantes de alta calidad le confieren una terminación excepcional, similar a un lustre.

Protección y decoración de superficies interiores de madera, muebles, aberturas, mesadas, etc.



CONSUMO ESTIMADO

250 cm³/m².



ACABADO

Satinado.



PRESENTACIÓN

1, 4 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Aguarrás mineral.



*Látex
para interior
y exterior*

ACRILFLEX

IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIOR

Película impermeable con excelente poder cubritivo y máxima adhesión; totalmente resistente al envejecimiento, decoloración y agrietamiento.

En su versión transparente protege conservando el aspecto del sustrato, resultando en el tratamiento final para diversos tipos de superficies arquitectónicas, por ejemplo ladrillos vistos, hormigón, cemento, piedras, etc.



CONSUMO ESTIMADO

250 cm³/m².



ACABADO

Mate.



PRESENTACIÓN

1, 4, 10 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel o rodillo.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Agua.

COLORES: gris, blanco, ocre, verde cemento y transparente.

PLUSCOUT

REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA EXTERIORES

Comportamiento inmejorable en condiciones de intemperie, altamente superior a las pinturas acrílicas convencionales. De gran poder cubritivo y excelente terminación. Ideal para revestir y proteger paredes o muros de exteriores de hormigón, cemento o similar.



CONSUMO ESTIMADO

250 cm³/m².



ACABADO

Satinado.



PRESENTACIÓN

1, 4, 10 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel, brocha o rodillo.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Agua.

COLORES: blanco (siendo coloreable mediante entonadores convencionales).

ACRILFLAT

REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA INTERIORES

De inigualable terminación y resistencia; su acabado aterciopelado lo hace único en el mercado. Posee extraordinario poder cubritivo, excelente nivelación y gran resistencia al lavado, como sus principales características.



CONSUMO ESTIMADO

250 cm³/m².



ACABADO

Mate.



PRESENTACIÓN

1, 4, 10 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel o rodillo.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Agua.

COLORES: blanco (siendo coloreable mediante entonadores convencionales).

ACRILFLINT

REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA INTERIORES

Es el balance perfecto entre terminación y protección para paredes y cielorrasos; entre sus propiedades destacan la resistencia al exceso de humedad y a la proliferación de hongos en ambientes de escasa ventilación.



CONSUMO ESTIMADO

250 cm³/m².



ACABADO

Mate.



PRESENTACIÓN

1, 4, 10 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel o rodillo.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Agua.

COLORES: blanco (siendo coloreable mediante entonadores convencionales).

ALTA PERFORMANCE

REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR

Su formulación exclusiva resalta a su adherencia y poder cubritivo entre otras características, esto asegura adaptabilidad e inalterabilidad por largos períodos de tiempo; siendo así la mejor opción en cuanto calidad - precio.



CONSUMO ESTIMADO

250 cm³/m².



ACABADO

Mate.



PRESENTACIÓN

1, 4, 10 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel o rodillo.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Agua.

COLORES: blanco (siendo coloreable mediante entonadores convencionales)



*Membranas
impermeabilizantes*

A decorative graphic element in the bottom right corner of the page, consisting of overlapping geometric shapes in yellow, black, and red.

ELASTOP



IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS Y MUROS

Tratamiento preventivo de la humedad en techos, muros y superficies verticales en general. Totalmente elástica e impermeable, no fisura ni cuartea. Es de muy fácil aplicación. Reparable. Techados transitables con trama sintética.

CONSUMO ESTIMADO	ACABADO	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN	LIMPIEZA Y DILUCIÓN
1000 a 3000 cm ³ /m ² .	Brillante.	1, 4, 10 y 20 litros.	Pincel o rodillo.	Agua.

COLORES: blanco, rojo, ocre y verde.

AR 150



IMPERMEABILIZANTE USO INTERMEDIO

Revestimiento elastomérico a base de Neopreno (marca registrada de Du Pont) que acompaña los movimientos del sustrato y extraordinaria impermeabilidad. Membrana monolítica, base imprescindible para la posterior aplicación de Membrana Elastom BR 250.

CONSUMO ESTIMADO	ACABADO	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN	LIMPIEZA Y DILUCIÓN
1000 a 2500 cm ³ /m ² .	Satinado.	1, 4 y 20 litros.	Pincel o rodillo.	Solvente AB - Elastom.

COLORES: rojo teja.

BR 250

IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZAS Y TECHOS

Elastómero al solvente Base Hypalon (marca registrada de Du Pont) de máxima calidad. Especialmente formulado para impermeabilizar terrazas y techos. Con excelentes propiedades para tratamientos hidrófugos e impermeabilizaciones en todo tipo de superficies y texturas. Su filtro UV le otorga máxima resistencia a la intemperie, al calor, radiación solar, ozono, abrasión, agua etc.



CONSUMO ESTIMADO

600 cm³/m² mínimo.



ACABADO

Satinado.



PRESENTACIÓN

1, 4 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel o rodillo.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Solvente AB - Elastom.

COLORES: blanco, rojo teja y gris.

BR 255

IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES

Elastómero al solvente Base Hypalon (marca registrada de Du Pont) de máxima calidad. Especialmente formulado para impermeabilizar paredes y muros. Posee excelentes propiedades para tratamientos hidrófugos e impermeabilizaciones de todo tipo de superficies y texturas. Su filtro UV le otorga máxima resistencia a la intemperie, al calor, radiación solar, ozono, abrasión, agua, etc.



CONSUMO ESTIMADO

350 cm³/m².



ACABADO

Satinado.



PRESENTACIÓN

1, 4 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel o rodillo.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Solvente AB - Elastom.

COLORES: blanco, rojo teja y gris.



*Impermeabilizantes
en contacto directo
con Agua*

AR 105

EN CONTACTO DIRECTO CON AGUA

Revestimiento a base de Neopreno. Constituye una película impermeable y elongable (900%), de máxima resistencia a la abrasión y al envejecimiento. Único en su tipo. No es tóxico. Impermeabilización definitiva de tanques de agua potable, tratamientos bajo-baldosas, aislación de suelos, subsuelos, basamentos, canteros, etc.



CONSUMO ESTIMADO

500 a 2500 cm³/m².



ACABADO

Satinado.



PRESENTACIÓN

1, 4 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel o rodillo.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Solvente AB - Elastom,

COLORES: rojo.

PILETAS

BASE ACUOSA

Es un revestimiento a base de emulsión acrílica 100%, cuya destacable propiedad impermeabilizante así como su adhesión lo hacen indicado para el recubrimiento de piletas. Posee inigualable adaptabilidad a diferentes tipos de sustrato.



CONSUMO ESTIMADO

250/300 cm³/m².



ACABADO

Mate.



PRESENTACIÓN

1, 4 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel o rodillo.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Agua.

COLORES: azul, blanco, celeste, verde y gris.

BR 290



CONTACTO DIRECTO Y PERMANENTE CON AGUA

Compuesto elastomérico de base Hypalon, con máxima protección para tratamientos de superficies sumergidas, en ambientes saturados de humedad, vapores o sometidos a salpicaduras. Indicado para piscinas, secaderos, torres de enfriamiento, bateas, tanques, esclusas, válvulas, etc.



CONSUMO ESTIMADO

400 cm³/m².

ACABADO

Satinado.

PRESENTACIÓN

1, 4, 10 y 20 litros.

APLICACIÓN

Pincel o
rodillo de lana.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Solvente AB - Elastom.

COLORES: blanco, celeste, verde y gris.



*Revestimientos
industriales*



GB 704

ALTA RESISTENCIA ANTICORROSIVA DE ACEROS Y CONCRETOS

Compuesto Epoxi Bituminoso. Anticorrosivo de excelencia para aceros y concreto, sumergidos o enterrados. Mantiene todas sus propiedades en contacto con fluidos, a 90°C en forma continua o a 120°C en forma discontinua. Protección interior de tanques, almacenajes de petróleo, instalaciones marinas, ductos o cañerías de acero, concreto, madera, etc.



				
CONSUMO ESTIMADO	ACABADO	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN	LIMPIEZA Y DILUCIÓN
250 cm ³ /m ² .	Mate.	1, 4 y 20 litros.	Pincel o soplete Airless.	Solvente GR - Elastom.

COLORES: negro.

GR 720

ALTA RESISTENCIA QUÍMICA EN CONTACTO DIRECTO

Revestimiento Epoxi sin solventes, su recubrimiento 100% sólidos aseguran máxima resistencia química en contacto directo con alimentos y drogas. Aprobado por SENASA. No es tóxico. Para protección interior de bateas, tanques, contenedores de vino, cerveza, lácteos y sus derivados, miel, etc. Protección exterior de equipos, cañerías o instalaciones de la industria alimenticia, química, etc.



				
CONSUMO ESTIMADO	ACABADO	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN	LIMPIEZA Y DILUCIÓN
400/1000 cm ³ /m ² según espesor.	Satinado.	1, 4 y 20 lts.	Pincel, espátula o pistola especial.	Solvente GR - Elastom.

COLORES: marfil verdoso.

GR 755

PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Recubrimiento con base Epoxi que forma una película brillante de gran resistencia al impacto, a la abrasión, al abuso mecánico, a solventes, grasas, aceites y productos químicos en general. Brinda eficaz protección a superficies metálicas, cementicias, de madera, etc. Aprobado por SENASA. Revestimiento ideal de frisos y pisos en industrias frigoríficas, lácteas, químicas, etc. Apto para demarcación.



CONSUMO ESTIMADO

200/300 cm3/m2.



ACABADO

Brillante.



PRESENTACIÓN

Kit de 2, 8 y 20 lts.



APLICACIÓN

Pincel, rodillo o pistola.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Solvente GR - Elastom.

COLORES: blanco, gris, amarillo, rojo y colores a pedido.

BR 206

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN CONTACTO DIRECTO

Elastómero fluido. Forma una película monolítica, reparable con elongación del 150%. Impermeable, incluso a gases. Máxima resistencia a la erosión, abrasión, a las más variadas concentraciones de ácidos, a temperaturas del orden 140°C.

Termoplástico y autoextinguible. Para instalaciones en contacto directo y permanente con agentes de máxima agresividad química. Industria petroquímica, naval, gas, etc.



CONSUMO ESTIMADO

800/4000 cm3/m2 según espesor.



ACABADO

Brillante.



PRESENTACIÓN

1 y 4 litros.



APLICACIÓN

Pincel, rodillo o pistola.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Solvente AB - Elastom.

COLORES: negro.



*Revestimientos
acrílicos para pisos*

ACRILFLOOR

REVESTIMIENTO ACRÍLICO PISOS

Es un producto a base de emulsión acrílica 100%, cuyas excelentes propiedades de resistencia a la abrasión, al lavado y excelente adhesión en ambientes de permanente humedad, lo hacen indicado para el recubrimiento de pisos convencionales de mortero y materiales cementicios en general.



CONSUMO ESTIMADO

300 cm³/m².



ACABADO

Satinado.



PRESENTACIÓN

1, 4, 10 y 20 litros.



APLICACIÓN

Pincel, brocha o rodillo.



LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Agua.

COLORES: blanco, rojo, negro, gris, azul y verde.



*Productos
complementarios.*



Productos complementarios

Línea	Producto	Catalizador	Diluyente	Imprimación
PROTECTORES EXTERIORES	ER - 458	C.A. ER - 458/468	SOLVENTE ER	P006 - P041 - P045 - P048
	ER - 468	C.A. ER - 458/468	SOLVENTE ER	-
	SUPERGLOSS	-	AGUARRÁS MINERAL	-
PROTECTORES INTERIORES	ELASTOM PISOS	-	SOLVENTE PL	P010
	SEMIGLOSS	-	AGUARRÁS MINERAL	-
LÁTEX	ACRILFLAT	-	AGUA	FIJADOR
	ACRILFLINT	-	AGUA	FIJADOR
	A. PERFORMANCE	-	AGUA	FIJADOR
	PLUSCOUT	-	AGUA	FIJADOR
	ACRILFLEX	-	AGUA	FIJADOR
MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES	ELASTOP	-	AGUA	-
	AR - 150	-	SOLVENTE AB	-
	BR - 250	-	SOLVENTE AB	-
	BR - 255	-	SOLVENTE AB	P017
CONTACTO CON AGUA	AR - 105	-	SOLVENTE AB	-
	PILETAS B. ACUOSA	-	AGUA	-
	BR - 290	-	SOLVENTE AB	-
REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES	GB - 704	-	SOLVENTE GR	P048
	GR - 720	-	SOLVENTE GR	P048
	GR - 755	-	SOLVENTE GR	P048
	BR - 206	C.A. BR - 206	SOLVENTE AB	P016
REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS	ACRILFLOOR	-	AGUA	-



Empresa nacional fundada en 1964, generadora de un nuevo concepto en revestimientos fluidos de alta performance. Productos únicos en el mercado, con formulaciones específicas y exclusivas, partiendo de materia prima importada de máxima calidad (Du Pont Performance Elastomer ®, Bayer ®, Dow, entre otras).

Elastom brinda soluciones definitivas para la industria, construcción y terminación de todo tipo de superficies; llegando a usted gracias a una amplia cadena de distribuidores en todo el país.

FÁBRICA

Dr. Pedro Baliña 3938/46,
C.A.B.A. - C1437GID -
Buenos Aires, Argentina.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Tel.: (+54-11) 4911 - 3227/3470/5795

E-mail: info@elastomsa.com

www.elastompinturas.com