



PRODUCTOS

LÁTEX INTERIOR - EXTERIOR ECO

ESTE MATERIAL HA SIDO DESARROLLADO POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA UN USO ESPECÍFICO.

Para otros casos se han previsto materiales a base de Neopreno, Hypalon, Thiokol, Poliuretano, Epoxi, Caucho Clorado, Resinas Sintéticas, etc., a fin de obtener el mejor resultado para el servicio a que serán sometidos.

CONSULTE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO.

USO INTERIOR / EXTERIOR

• PROPIEDADES Y USOS

Revestimiento acrílico multi-compatible, tanto de superficies como de ambientes, de inigualable relación entre costo y beneficio. Elaborado con ligantes y pigmentos de primera calidad, que le confieren buen poder cubritivo y gran rendimiento. Apto para mampostería, hormigón, ladrillo, fibrocemento, papel, yeso, madera, etc. Producto atóxico, inodoro y de fácil aplicación.

• APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Se procederá a eliminar las pinturas preexistentes donde éstas se encuentren sueltas y/o por descascarar, reparar hasta lograr una superficie uniforme, limpia y firme.

Mezclar y homogeneizar el producto.

En interiores aplicar dando una primera mano de producto diluido hasta un 20-30% con agua y las manos subsiguientes sólo con el producto puro, tal y como se provee, hasta completar un consumo de 250 cm³/m² de superficie; siempre respetando un intervalo de tiempo de 2-3hs entre manos.



En exteriores se recomienda dar tratamiento previo con FIJADOR ECO, diluido en una proporción de una parte de FIJADOR y dos de AGUA, a fin de lograr una óptima adherencia y optimizar el rendimiento del LÁTEX INTERIOR - EXTERIOR ECO. Una vez seca la mano con fijador, proseguir con el látex tal y como se provee, hasta completar un consumo de 250 cm³/m² de superficie.

Rendimiento aproximado de 10 a 12m² por litro y por mano.

- La aplicación puede efectuarse mediante pincel, brocha, rodillo, etc.
- Para la limpieza de los elementos y eventuales diluciones emplear únicamente agua.
- **PRESENTACIÓN: BLANCO MATE**
- Coloreable mediante entonadores convencionales. Cantidad máxima admisible de 30cm³/L.
- Se provee en envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

NOTA: Seguir estrictamente las instrucciones que se indican en el presente folleto, no nos hacemos responsables por los daños, vicio o pérdidas, etc., resultantes de los procedimientos de aplicación, usos indebidos, empleo incorrecto de los productos, etc. El usuario deberá verificar o consultar previamente la adaptación del producto para el destino que se le piensa asignar y las condiciones particulares de su uso y aplicación.

Dr. Pedro Baliña 3938, C.A.B.A (1437). Buenos Aires. | Teléfonos : (011) 4911-3227/3470/5795 - info@elastomsa.com

Distribuidor zonal: