



PRODUCTOS

FIJADOR ECO

ESTE MATERIAL HA SIDO DESARROLLADO POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA UN USO ESPECÍFICO.

Para otros casos se han previsto materiales a base de Neopreno, Hypalon, Thiokol, Poliuretano, Epoxi, Caucho Clorado, Resinas Sintéticas, etc., a fin de obtener el mejor resultado para el servicio a que serán sometidos.

CONSULTE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO.

USO INTERIOR / EXTERIOR

• PROPIEDADES Y USOS

Producto de base acuosa de secado rápido para el tratamiento intermedio de superficies, formulado a partir de resina acrílica de máxima calidad. Actúa como regulador de absorción para superficies porosas, previo a la aplicación de revestimientos acrílicos. En exteriores funciona como base de regulación previa de tratamientos impermeabilizantes de techados, revoques, hormigón, ladrillos, bloques, etc. En interiores para el sellado de paredes, tratamiento previo de empapelados, tratamiento post enduados o yesos, etc., ofreciendo en todos los casos un gran poder de adherencia.



• APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie deberá encontrarse limpia, seca, libre de polvo y pintura floja y/o descascarada. De caso contrario, efectuar reparación hasta lograr una superficie uniforme, limpia y firme.

Efectuar dilución, una parte de FIJADOR en dos partes de AGUA.

El tratamiento consiste en aplicar mediante rodillo o pincel una mano de producto diluido. En el caso de tratarse de una superficie de gran absorción, es recomendable dar una segunda mano.

Rendimiento aproximado del producto preparado de 8 a 11m² por litro y por mano, según porosidad y absorción de superficie.

- La aplicación puede efectuarse mediante pincel, brocha, rodillo, etc.
- Para la limpieza de los elementos y eventuales diluciones emplear únicamente agua.
- **PRESENTACIÓN: INCOLORO**
- Se provee en envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

NOTA: Seguir estrictamente las instrucciones que se indican en el presente folleto, no nos hacemos responsables por los daños, vicio o pérdidas, etc., resultantes de los procedimientos de aplicación, usos indebidos, empleo incorrecto de los productos, etc. El usuario deberá verificar o consultar previamente la adaptación del producto para el destino que se le piensa asignar y las condiciones particulares de su uso y aplicación.

Dr. Pedro Baliña 3938, C.A.B.A (1437). Buenos Aires. | Teléfonos : (011) 4911-3227/3470/5795 - info@elastomsa.com

Distribuidor zonal: