

AVRASYA APPLIANCES

Euphoria[®]

LATEST TECHNOLOGY, GREATEST VALUE



DEEP FREEZERS & BOTTLE COOLERS

www.avrasyaexport.com



ŞİŞE SOĞUTUCULAR

BOTTLE COOLERS

NBC 25 C

Counter Top Cooler / Tezgah Üstü Şişe Soğutucu



STANDARTLAR / Standards

İç Aydınlatma / Inner Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Kanopi Aydınlatma / Canopy lighting
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves

OPSİYONLAR / Options

Sticker / Sticker
Kilit / Lock



Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2°C, +8°C
Enerji Tüketimi Energy Consumption	0.5 kWh / 24h
Güç Power	58 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz, Gramaj Refrigerant (Type), Qty	R600a
Raf Adet Number of Shelves	1
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	354x412x580 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	324x345x530 mm
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	250x251x300 mm
Brüt Hacim Gross Volume	19 lt
Net Hacim Net Volume	17 lt
Brüt Ağırlık Gross Weight	21 kg
Net Ağırlık Net Weight	19 kg
Setifikalar Certificates	CE, Gost-R, CB, SASO
Yükleme Adetleri / Can Capacities	
250 ml.	24 pcs
330 ml.	15 pcs
500 ml.	9 pcs
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity	
20" FT Container	320 pcs
40" FT HC Container	660 pcs
Full Truck	792 pcs

Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2°C, +8°C
Enerji Tüketimi Energy Consumption	0.68 kWh / 24h
Güç Power	63 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a
Raf Adet Number of Shelves	2
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	445x440x795 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	430x425x740 mm
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	337x320x475 mm
Brüt Hacim Gross Volume	51 lt
Net Hacim Net Volume	48.5 lt
Brüt Ağırlık Gross Weight	32 kg
Net Ağırlık Net Weight	28 kg
Setrifikalar Certificates	CE, Gost-R CB, SASO
Yükleme Adetleri / Can Capacities	
250 ml.	66 pcs
330 ml.	55 pcs
500 ml.	35 pcs
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity	
20" FT Container	195 pcs
40" FT HC Container	405 pcs
Full Truck	450 pcs

STANDARTLAR / Standards

İç Aydınlatma / Inner Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Kanopi Aydınlatma / Canopy lighting
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves

OPSİYONLAR / Options

Sticker / Sticker
Kilit / Lock
Elektronik Termostat / Electronic Thermostat



NBC 100C

Counter Top Cooler / Tezgah Üstü Şişe Soğutucu



STANDARTLAR / Standards

İç Aydınlatma / Inner Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Kanopi Aydınlatma / Canopy lighting
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves

OPSİYONLAR / Options

Sticker / Sticker
Kilit / Lock
Elektronik Termostat / Electronic Thermostat



Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2°C, +8°C
Enerji Tüketimi Energy Consumption	1.1 kWh / 24h
Güç Power	68 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a
Raf Adet Number of Shelves	2
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	520x530x890 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	497x505x840 mm
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	425x395x564 mm
Brüt Hacim Gross Volume	92.5 lt
Net Hacim Net Volume	89 lt
Brüt Ağırlık Gross Weight	42 kg
Net Ağırlık Net Weight	38 kg
Setrifikalar Certificates	CE, Gost-R CB, SASO
Yükleme Adetleri / Can Capacities	
250 ml.	112 pcs
330 ml.	85 pcs
500 ml.	54 pcs
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity	
20" FT Container	88 pcs
40" FT HC Container	276 pcs
Full Truck	312 pcs

Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C	
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2°C, +8°C	
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a	R134a
Enerji Tüketimi Energy Consumption	1.99 kWh / 24h	2.8 kWh / 24h
Güç Power	160 W	310 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz	
Raf Adet Number of Shelves	5	
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	610x635x2070 mm	
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	590x610x2010 mm	
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	510x470x1565 mm	
Brüt Hacim Gross Volume	390 lt	
Net Hacim Net Volume	365 lt	
Brüt Ağırlık Gross Weight	78 kg	
Net Ağırlık Net Weight	71 kg	
Setrifikalar Certificates	CE, Gost-R CB, SASO	
Yükleme Adetleri / Can Capacities		
330 ml.	449 pcs	
500 ml.	231 pcs	
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity		
20" FT Container	27 pcs	
40" FT HC Container	57 pcs	
Full Truck	84 pcs	

STANDARTLAR / Standards

Yatay Aydınlatma / Horizontal Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Kanopi Aydınlatma / Canopy lighting
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves
Kilit / Lock

OPSİYONLAR / Options

Analog Termometre / Analog Thermometer
Dikey Aydınlatma / Vertical Light
Dijital Termostat / Digital Thermostat
Fan Anahtarı / Fan Switch
Kapı Kulbu / Door Handle
Sticker / Sticker



MINIMUM ENERGY



ECO FRIENDLY



R600a



NBC 390 CHFD

Visi Cooler / Şişe Soğutucu

Şişe Soğutucular / Bottle Coolers



STANDARTLAR / Standards

Yatay Aydınlatma / Horizontal Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Kanopi Aydınlatma / Canopy lighting
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves

OPSİYONLAR / Options

Analog Termometre / Analog Thermometer
Dikey Aydınlatma / Vertical Light
Dijital Termostat / Digital Thermostat
Fan Anahtarı / Fan Switch
Sticker / Sticker



MINIMUM ENERGY



ECO FRIENDLY



R600a

Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C	
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2°C, +8°C	
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a	R134a
Enerji Tüketimi Energy Consumption	1.99 kWh / 24h	2.8 kWh / 24h
Güç Power	160 W	310 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz	
Raf Adet Number of Shelves	5	
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	610x635x2070 mm	
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	590x610x2010 mm	
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	510x470x1565 mm	
Brüt Hacim Gross Volume	390 lt	
Net Hacim Net Volume	365 lt	
Brüt Ağırlık Gross Weight	78 kg	
Net Ağırlık Net Weight	71 kg	
Setrifikalar Certificates	CE, Gost-R CB, SASO	
Yükleme Adetleri / Can Capacities		
330 ml.	449 pcs	
500 ml.	231 pcs	
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity		
20" FT Container	27 pcs	
40" FT HC Container	57 pcs	
Full Truck	84 pcs	

Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C	
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2°C, +8°C	
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a	R134a
Enerji Tüketimi Energy Consumption	1.99 kWh / 24h	2.8 kWh / 24h
Güç Power	160 W	310 W
Voltaj / Frekans Voltage Frequency	230V / 50 Hz	
Raf Adet Number of Shelves	5	
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	610x635x2070 mm	
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	590x610x2010 mm	
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	510x470x1565 mm	
Brüt Hacim Gross Volume	390 lt	
Net Hacim Net Volume	365 lt	
Brüt Ağırlık Gross Weight	78 kg	
Net Ağırlık Net Weight	71 kg	
Setrifikalar Certificates	CE, Gost-R CB, SASO	
Yükleme Adetleri / Can Capacities		
330 ml.	449 pcs	
500 ml.	231 pcs	
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity		
20" FT Container	27 pcs	
40" FT HC Container	57 pcs	
Full Truck	84 pcs	

STANDARTLAR / Standards

Yatay Aydınlatma / Horizontal Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Kanopi Aydınlatma / Canopy lighting
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves
Kilit / Lock

OPSİYONLAR / Options

Analog Termometre / Analog Thermometer
Dikey Aydınlatma / Vertical Light
Fan Anahtarı / Fan Switch
Sticker / Sticker



MINIMUM ENERGY



ECO FRIENDLY



R600a



NBC 390CHTD

Visi Cooler / Şişe Soğutucu



STANDARTLAR / Standards

Yatay Aydınlatma / Horizontal Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Kanopi Aydınlatma / Canopy lighting
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves
Kilit / Lock

OPSİYONLAR / Options

Analog Termometre / Analog Thermometer
Fan Anahtarı / Fan Switch
Kapı Kulbu / Door Handle
Sticker / Sticker



MINIMUM ENERGY



ECO FRIENDLY



R600a

Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C	
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2°C, +8°C	
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a	R134a
Enerji Tüketimi Energy Consumption	1.99 kWh / 24h	2.8 kWh / 24h
Güç Power	160 W	310 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz	
Raf Adet Number of Shelves	5	
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	610x635x2070 mm	
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	590x610x2010 mm	
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	510x470x1565 mm	
Brüt Hacim Gross Volume	390 lt	
Net Hacim Net Volume	365 lt	
Brüt Ağırlık Gross Weight	82 kg	
Net Ağırlık Net Weight	75 kg	
Setrifikalar Certificates	CE, Gost-R CB, SASO	
Yükleme Adetleri / Can Capacities		
330 ml.	449 pcs	
500 ml.	231 pcs	
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity		
20" FT Container	27 pcs	
40" FT HC Container	57 pcs	
Full Truck	84 pcs	

Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C	
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2°C, +8°C	
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a	R134a
Enerji Tüketimi Energy Consumption	1.99 kWh / 24h	2.8 kWh / 24h
Güç Power	160 W	310 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz	
Raf Adet Number of Shelves	5	
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	610x635x1950 mm	
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	590x610x1885 mm	
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	510x470x1565 mm	
Brüt Hacim Gross Volume	390 lt	
Net Hacim Net Volume	365 lt	
Brüt Ağırlık Gross Weight	75 kg	
Net Ağırlık Net Weight	68 kg	
Setifikalar Certificates	CE, Gost-R CB, SASO	
Yükleme Adetleri / Can Capacities		
330 ml.	449 pcs	
500 ml.	231 pcs	
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity		
20" FT Container	27 pcs	
40" FT HC Container	57 pcs	
Full Truck	84 pcs	

STANDARTLAR / Standards

Yatay Aydınlatma / Horizontal Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves
Kilit / Lock

OPSİYONLAR / Options

Analog Termometre / Analog Thermometer
Dikey Aydınlatma / Vertical Light
Dijital Termostat / Digital Thermostat
Fan Anahtarı / Fan Switch
Kapı Kulbu / Door Handle
Sticker / Sticker



MINIMUM ENERGY



ECO FRIENDLY



R600a



NBC 390SD

Visi Cooler / Şişe Soğutucu



STANDARTLAR / Standards

İç Aydınlatma / Inner Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves

OPSİYONLAR / Options

Analog Termometre / Analog Thermometer
Dijital Termostat / Digital Thermostat
Fan Anahtarı / Fan Switch
Kapı Kulbu / Door Handle
Sticker / Sticker
Kilit / Lock



Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C	
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2°C, +8°C	
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a	R134a
Enerji Tüketimi Energy Consumption	1.5 kWh / 24h	2 kWh / 24h
Güç Power	160 W	225 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz	
Raf Adet Number of Shelves	5	
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	610x635x1950 mm	
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	590x610x1885 mm	
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	510x470x1565 mm	
Brüt Hacim Gross Volume	390 lt	
Net Hacim Net Volume	365 lt	
Brüt Ağırlık Gross Weight	68 kg	
Net Ağırlık Net Weight	61 kg	
Setifikalar Certificates	CE, Gost-R CB, SASO	
Yükleme Adetleri / Can Capacities		
330 ml.	449 pcs	
500 ml.	231 pcs	
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity		
20" FT Container	27 pcs	
40" FT HC Container	57 pcs	
Full Truck	84 pcs	

Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C	
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+7°C, +14°C	
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a	R134a
Enerji Tüketimi Energy Consumption	1.4 kWh / 24h	1.8 kWh / 24h
Güç Power	160 W	225 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz	
Raf Adet Number of Shelves	7	
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	610x635x2070 mm	
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	590x610x2010 mm	
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	510x470x1565 mm	
Brüt Hacim Gross Volume	390 lt	
Net Hacim Net Volume	365 lt	
Brüt Ağırlık Gross Weight	75 kg	
Net Ağırlık Net Weight	68 kg	
Setifikalar Certificates	CE, Gost-R	
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity		
20" FT Container	27 pcs	
40" FT HC Container	57 pcs	
Full Truck	84 pcs	

STANDARTLAR / Standards

İç Aydınlatma / Inner Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves
Kilit / Lock

OPSİYONLAR / Options

Analog Termometre / Analog Thermometer
Fan Anahtarı / Fan Switch
Kapı Kulbu / Door Handle
Sticker / Sticker



MINIMUM ENERGY



ECO FRIENDLY



R600a



NBC 390W

Visi Cooler / Şişe Soğutucu

Şişe Soğutucular / Bottle Coolers



STANDARTLAR / Standards

İç Aydınlatma / Inner Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves
Kilit / Lock

OPSİYONLAR / Options

Analog Termometre / Analog Thermometer
Fan Anahtarı / Fan Switch
Kapı Kulbu / Door Handle
Sticker / Sticker



MINIMUM ENERGY



ECO FRIENDLY



R600a

Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C	
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+7°C, +14°C	
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a	R134a
Enerji Tüketimi Energy Consumption	1.4 kWh / 24h	1.8 kWh / 24h
Güç Power	160 W	225 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz	
Raf Adet Number of Shelves	7	
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	610x635x1950 mm	
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	590x610x1885 mm	
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	510x470x1565 mm	
Brüt Hacim Gross Volume	390 lt	
Net Hacim Net Volume	365 lt	
Brüt Ağırlık Gross Weight	74 kg	
Net Ağırlık Net Weight	67 kg	
Setifikalar Certificates	CE, Gost-R	
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity		
20" FT Container		27 pcs
40" FT HC Container		57 pcs
Full Truck		84 pcs

Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2°C, +8°C
Enerji Tüketimi Energy Consumption	5.1 kWh / 24h
Güç Power	310 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz Refrigerant	R134a
Raf Adet Number of Shelves	5
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	730x635x2235 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	710x610x2135 mm
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	610x505x1660 mm
Brüt Hacim Gross Volume	511 lt
Net Hacim Net Volume	478 lt
Brüt Ağırlık Gross Weight	116 kg
Net Ağırlık Net Weight	106 kg
Setifikalar Certificates	CE, Gost-R CB, SASO
Yükleme Adetleri / Can Capacities	
330 ml.	517 pcs
500 ml.	294 pcs
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity	
20" FT Container	27 pcs
40" FT HC Container	54 pcs
Full Truck	63 pcs

STANDARTLAR / Standards

İç Aydınlatma / Inner Light
Kanopi Aydınlatma / Canopy Illumination
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves
Kilit / Lock

OPSİYONLAR / Options

Analog Termometre / Analog Thermometer
Düz Cam Kapı / Flat Door
Dijital Termostat / Digital Thermostat
Fan Anahtarı / Fan Switch
Kapı Kulbu / Door Handle
Sticker / Sticker



MINIMUM ENERGY



ECO FRIENDLY



R134a



NBC 1100DD

Double Door Visi Cooler / Çift Kapılı Şişe Soğutucu



STANDARTLAR / Standards

İç Aydınlatma / Inner Light
Aydınlatma Anahtarı / Light switch
Kanopi Aydınlatma / Canopy lighting
Ayarlanabilir Raflar / Adjustable Shelves
Kapı Kulbu / Door Handle

OPSİYONLAR / Options

Dijital Termostat / Digital Thermostat
Fan Anahtarı / Fan Switch
Sticker / Sticker



Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	4C
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2°C, +8°C
Enerji Tüketimi Energy Consumption	6.15 kWh/24h
Güç Power	680 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz Refrigerant	R404a
Raf Adet Number of Shelves	4
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	1200x750x2150 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	1170x740x2000 mm
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	1050x550x1535 mm
Brüt Hacim Gross Volume	1100 lt
Net Hacim Net Volume	860 lt
Brüt Ağırlık Gross Weight	175 kg
Net Ağırlık Net Weight	160 kg
Setifikalar Certificates	CE, CB, SASO
Yükleme Adetleri / Can Capacities	
330 ml.	1050 pcs
500 ml.	560 pcs
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity	
20" FT Container	13 pcs
40" FT HC Container	28 pcs
Full Truck	33 pcs



DERİN DONDURUCULAR DEEP FREEZERS

NDF 120 A+ Chest Freezer / A+ Derin Dondurucu

Derin Dondurucular / Deep Freezers



Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	T
Enerji Sınıfı Energy Class	A+
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	-18°C & -22°C
Enerji Tüketimi Energy Consumption	0,52kWh/24h
Güç Power	72W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a
Sepet Number Of Basket	1
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	600x740x870 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	550x720x845 mm
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	430x510x710 mm
Brüt Hacim Gross Volume	155 lt
Net Hacim Net Volume	120 lt
Brüt Ağırlık Gross Weight	38 kg
Net Ağırlık Net Weight	33 kg
Setrifikalar Certificates	CE, Gost-R
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity	
20" FT Container	84 pcs
40" FT HC Container	171 pcs
Full Truck	204 pcs

Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	T
Enerji Sınıfı Energy Class	A+
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	-18°C & -22°C
Enerji Tüketimi Energy Consumption	0,56kWh/24h
Güç Power	74 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a
Sepet Number Of Basket	1
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	790x740x870 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	720x720x845 mm
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	600x510x710 mm
Brüt Hacim Gross Volume	217 lt
Net Hacim Net Volume	191 lt
Brüt Ağırlık Gross Weight	42 kg
Net Ağırlık Net Weight	37 kg
Setifikalar Certificates	CE, Gost-R
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacities	
20" FT Container	42 pcs
40" FT HC Container	135 pcs
Full Truck Load	162 pcs



NDF 300 A+ Chest Freezer / A+ Derin Dondurucu



Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	T
Enerji Sınıfı Energy Class	A+
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	-18°C & -22°C
Enerji Tüketimi Energy Consumption	0,76kWh/24h
Güç Power	82 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a
Sepet Number Of Basket	1
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	1060x740x865 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	1010x720x845 mm
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	885x510x710 mm
Brüt Hacim Gross Volume	320 lt
Net Hacim Net Volume	294 lt
Brüt Ağırlık Gross Weight	64 kg
Net Ağırlık Net Weight	57 kg
Setrifikalar Certificates	CE, Gost-R
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity	
20" FT Container	30 pcs
40" FT HC Container	99 pcs
Full Truck	108 pcs

Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	T
Enerji Sınıfı Energy Class	A+
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	-18°C & -22°C
Enerji Tüketimi Energy Consumption	0,96kWh/24h
Güç Power	85 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz Refrigerant (Type)	R600a
Sepet Number Of Basket	2
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	1350x740x865 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	1300x720x845 mm
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	1175x510x710 mm
Bürüt Hacim Gross Volume	425 lt
Net Hacim Net Volume	399 lt
Bürüt Ağırlık Gross Weight	75 kg
Net Ağırlık Net Weight	67 kg
Setrifikalar Certificates	CE, Gost-R
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity	
20" FT Container	24 pcs
40" FT HC Container	75 pcs
Full Truck Load	90 pcs



NDF 500 A+ Chest Freezer / A+ Derin Dondurucu



Teknik Özellikler / Technical Specifications

İklim Sınıfı Climate Class	T
Enerji Sınıfı Energy Class	A+
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	-18°C & -22°C
Enerji Tüketimi Energy Consumption	1,15kWh/24h
Güç Power	90 W
Voltaj / Frekans Voltage / Frequency	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600a
Sepet Number Of Basket	2
Ambalaj Boyutları (WxDxH) Packing Dimensions (WxDxH)	1605x740x865 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) External Dimensions (WxDxH)	1555x720x845 mm
İç Boyutlar (WxDxH) Inner Dimensions (WxDxH)	1430x510x710 mm
Brüt Hacim Gross Volume	517 lt
Net Hacim Net Volume	490 lt
Brüt Ağırlık Gross Weight	81 kg
Net Ağırlık Net Weight	74 kg
Setrifikalar Certificates	CE, Gost-R
Yükleme Kapasiteleri / Loading Capacity	
20" FT Container	20 pcs
40" FT HC Container	60 pcs
Full Truck	75 pcs



DONDURMA DOLAPLARI ICE CREAM CONSERVATORS

NDF 120/200/300/400/500 SGAF

Frozen Food and Ice Cream Conservators
Dondurulmuş Gıda ve Dondurma Dolabı



MINIMUM ENERGY



ECO FRIENDLY



R404a



NDF 120



NDF 300

Teknik Özellikler / Technical Specifications

NDF 120 SG AF

İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T
Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	-13°C & -23°C
Enerji Tüketimi <i>Energy Consumption</i>	0,85 kWh/24h
Güç <i>Power</i>	95 W
Voltaj / Frekans <i>Voltage / Frequency</i>	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R404a
Sepet Sayısı <i>Number of Basket</i>	1
Ambalaj Boyutları (WxDxH) <i>Packing Dimensions (WxDxH)</i>	565x665x910 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	550x630x800 mm
İç Boyutlar (WxDxH) <i>Inner Dimensions (WxDxH)</i>	430x500x665 mm
Brüt Hacim <i>Gross Volume</i>	118 lt
Net Hacim <i>Net Volume</i>	92 lt
Brüt Ağırlık <i>Gross Weight</i>	44 kg
Net Ağırlık <i>Net Weight</i>	39 kg
Yükleme Kapasiteleri <i>Loading Capacity</i>	
20" FT Container	54 pcs
40" FT HC Container	144 pcs
Full Truck	240 pcs

NDF 200 SG AF

İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T
Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	-13°C & -23°C
Enerji Tüketimi <i>Energy Consumption</i>	0,9 kWh/24h
Güç <i>Power</i>	100 W
Voltaj / Frekans <i>Voltage / Frequency</i>	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R404a
Sepet Sayısı <i>Number of Basket</i>	1
Ambalaj Boyutları (WxDxH) <i>Packing Dimensions (WxDxH)</i>	735x665x910 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	720x630x800 mm
İç Boyutlar (WxDxH) <i>Inner Dimensions (WxDxH)</i>	600x500x665 mm
Brüt Hacim <i>Gross Volume</i>	165 lt
Net Hacim <i>Net Volume</i>	140 lt
Brüt Ağırlık <i>Gross Weight</i>	50 kg
Net Ağırlık <i>Net Weight</i>	45 kg
Yükleme Kapasiteleri <i>Loading Capacity</i>	
20" FT Container	48 pcs
40" FT HC Container	108 pcs
Full Truck	180 pcs

NDF 300 SG AF

İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T
Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	-13°C & -23°C
Enerji Tüketimi <i>Energy Consumption</i>	1,08 kWh/24h
Güç <i>Power</i>	110 W
Voltaj / Frekans <i>Voltage / Frequency</i>	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R404a
Sepet Sayısı <i>Number of Basket</i>	1
Ambalaj Boyutları (WxDxH) <i>Packing Dimensions (WxDxH)</i>	1050x665x910 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	1005x630x800 mm
İç Boyutlar (WxDxH) <i>Inner Dimensions (WxDxH)</i>	885x500x665 mm
Brüt Hacim <i>Gross Volume</i>	243 lt
Net Hacim <i>Net Volume</i>	217 lt
Brüt Ağırlık <i>Gross Weight</i>	60 kg
Net Ağırlık <i>Net Weight</i>	55 kg
Yükleme Kapasiteleri <i>Loading Capacity</i>	
20" FT Container	32 pcs
40" FT HC Container	72 pcs
Full Truck	132 pcs

NDF 400 SG AF

İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T
Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	-13°C & -23°C
Enerji Tüketimi <i>Energy Consumption</i>	1,18 kWh/24h
Güç <i>Power</i>	160 W
Voltaj / Frekans <i>Voltage / Frequency</i>	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R404a
Sepet Sayısı <i>Number of Basket</i>	2
Ambalaj Boyutları (WxDxH) <i>Packing Dimensions (WxDxH)</i>	1330x665x910 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	1300x630x800 mm
İç Boyutlar (WxDxH) <i>Inner Dimensions (WxDxH)</i>	1180x500x665 mm
Brüt Hacim <i>Gross Volume</i>	325 lt
Net Hacim <i>Net Volume</i>	300 lt
Brüt Ağırlık <i>Gross Weight</i>	75 kg
Net Ağırlık <i>Net Weight</i>	70 kg
Yükleme Kapasiteleri <i>Loading Capacity</i>	
20" FT Container	24 pcs
40" FT HC Container	54 pcs
Full Truck	90 pcs

NDF 500 SG AF

İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T
Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	-13°C & -23°C
Enerji Tüketimi <i>Energy Consumption</i>	1,4kWh/24h
Güç <i>Power</i>	190 W
Voltaj / Frekans <i>Voltage / Frequency</i>	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R404a
Sepet Sayısı <i>Number of Basket</i>	2
Ambalaj Boyutları (WxDxH) <i>Packing Dimensions (WxDxH)</i>	1580x665x910 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	1550x630x800 mm
İç Boyutlar (WxDxH) <i>Inner Dimensions (WxDxH)</i>	1430x500x665 mm
Brüt Hacim <i>Gross Volume</i>	393 lt
Net Hacim <i>Net Volume</i>	367 lt
Brüt Ağırlık <i>Gross Weight</i>	85 kg
Net Ağırlık <i>Net Weight</i>	80 kg
Yükleme Kapasiteleri <i>Loading Capacity</i>	
20" FT Container	22 pcs
40" FT HC Container	50 pcs
Full Truck	84 pcs

NDF 120/200/300/400/500 SGFF

Frozen Food and Ice Cream Conservators
Dondurulmuş Gıda ve Dondurma Dolabı



NDF 300



NDF 400

Teknik Özellikler / Technical Specifications

NDF 120 SG FF		NDF 200 SG FF		NDF 300 SG FF		NDF 400 SG FF		NDF 500 SG FF	
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T
Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	-13°C & -23°C	Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	-13°C & -23°C	Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	-13°C & -23°C	Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	-13°C & -23°C	Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	-13°C & -23°C
Enerji Tüketimi <i>Energy Consumption</i>	0,85 kWh/24h	Enerji Tüketimi <i>Energy Consumption</i>	0,9 kWh/24h	Enerji Tüketimi <i>Energy Consumption</i>	1,08 kWh/24h	Enerji Tüketimi <i>Energy Consumption</i>	1,18 kWh/24h	Enerji Tüketimi <i>Energy Consumption</i>	1,4kWh/24h
Güç <i>Power</i>	95 W	Güç <i>Power</i>	100 W	Güç <i>Power</i>	110 W	Güç <i>Power</i>	160 W	Güç <i>Power</i>	190 W
Voltaj / Frekans <i>Voltage / Frequency</i>	230V / 50 Hz	Voltaj / Frekans <i>Voltage / Frequency</i>	230V / 50 Hz	Voltaj / Frekans <i>Voltage / Frequency</i>	230V / 50 Hz	Voltaj / Frekans <i>Voltage / Frequency</i>	230V / 50 Hz	Voltaj / Frekans <i>Voltage / Frequency</i>	230V / 50 Hz
Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R404a	Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R404a	Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R404a	Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R404a	Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R404a
Sepet Sayısı <i>Number of Basket</i>	1	Sepet Sayısı <i>Number of Basket</i>	1	Sepet Sayısı <i>Number of Basket</i>	1	Sepet Sayısı <i>Number of Basket</i>	2	Sepet Sayısı <i>Number of Basket</i>	2
Ambalaj Boyutları (WxDxH) <i>Packing Dimensions (WxDxH)</i>	565x665x910 mm	Ambalaj Boyutları (WxDxH) <i>Packing Dimensions (WxDxH)</i>	735x665x910 mm	Ambalaj Boyutları (WxDxH) <i>Packing Dimensions (WxDxH)</i>	1050*665*910 mm	Ambalaj Boyutları (WxDxH) <i>Packing Dimensions (WxDxH)</i>	1330x665x910 mm	Ambalaj Boyutları (WxDxH) <i>Packing Dimensions (WxDxH)</i>	1580x665x910 mm
Dış Boyutlar (WxDxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	550x630x800 mm	Dış Boyutlar (WxDxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	720x630x800 mm	Dış Boyutlar (WxDxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	1005*630*800 mm	Dış Boyutlar (WxDxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	1300x630x800 mm	Dış Boyutlar (WxDxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	1550x630x800 mm
İç Boyutlar (WxDxH) <i>Inner Dimensions (WxDxH)</i>	430x500x665 mm	İç Boyutlar (WxDxH) <i>Inner Dimensions (WxDxH)</i>	600x500x665 mm	İç Boyutlar (WxDxH) <i>Inner Dimensions (WxDxH)</i>	885*500*665 mm	İç Boyutlar (WxDxH) <i>Inner Dimensions (WxDxH)</i>	1180x500x665 mm	İç Boyutlar (WxDxH) <i>Inner Dimensions (WxDxH)</i>	1430x500x665 mm
Brüt Hacim <i>Gross Volume</i>	142 lt	Brüt Hacim <i>Gross Volume</i>	200 lt	Brüt Hacim <i>Gross Volume</i>	295 lt	Brüt Hacim <i>Gross Volume</i>	392 lt	Brüt Hacim <i>Gross Volume</i>	475 lt
Net Hacim <i>Net Volume</i>	117 lt	Net Hacim <i>Net Volume</i>	175 lt	Net Hacim <i>Net Volume</i>	270 lt	Net Hacim <i>Net Volume</i>	367 lt	Net Hacim <i>Net Volume</i>	450 lt
Brüt Ağırlık <i>Gross Weight</i>	44 kg	Brüt Ağırlık <i>Gross Weight</i>	50 kg	Brüt Ağırlık <i>Gross Weight</i>	60 kg	Brüt Ağırlık <i>Gross Weight</i>	75 kg	Brüt Ağırlık <i>Gross Weight</i>	85 kg
Net Ağırlık <i>Net Weight</i>	39 kg	Net Ağırlık <i>Net Weight</i>	45 kg	Net Ağırlık <i>Net Weight</i>	55 kg	Net Ağırlık <i>Net Weight</i>	70 kg	Net Ağırlık <i>Net Weight</i>	80 kg
Yükleme Kapasiteleri <i>Loading Capacity</i>		Yükleme Kapasiteleri <i>Loading Capacity</i>		Yükleme Kapasiteleri <i>Loading Capacities</i>		Yükleme Kapasiteleri <i>Loading Capacity</i>		Yükleme Kapasiteleri <i>Loading Capacity</i>	
20" FT Container	54 pcs	20" FT Container	48 pcs	20" FT Container	32 pcs	20" FT Container	24 pcs	20" FT Container	22 pcs
40" FT HC Container	144 pcs	40" FT HC Container	108 pcs	40" FT HC Container	72 pcs	40" FT HC Container	54 pcs	40" FT HC Container	50 pcs
Full Truck	240 pcs	Full Truck	180 pcs	Full Truck Load	132 pcs	Full Truck	90 pcs	Full Truck	84 pcs